

SAFETYMAN 希福特曼SFD-1112SL-X 松链检测开关 厂家代理

产品名称	SAFETYMAN 希福特曼SFD-1112SL-X 松链检测开关 厂家代理
公司名称	长沙兴兵电气设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:SAFETYMAN 型号:SFD-1112SL-X 产地:德国
公司地址	长沙市芙蓉区晚报大道257号时速风标1603室（ 南湖机电市场旁）
联系电话	13047217165

产品详情

松绳开关SFD-1112-SS

松链开关SFD-1112-SL-X

安全开关SFD-MP5

机械式停车设备用链条检测开关

调试安装开关前先将开关固定到与链条或钢丝临近的支架上，并将链条平行压至开关接触块顶部或者松开接触轮上侧的开口将钢丝绳穿过接触轮上不的凹槽并复位开口销，否则将有损坏的危险

为保证开关良好防护性和密封性，请使用开关原装电缆固定连接线缆

链条+水平安装：SFD-1112-SL-X

链条+垂直安装：SFD-1112-SL-Y

钢丝绳 SFD-1112-SS

开关原理

请根据设备实际运行中链条或钢丝绳的实际检测需要来调试检测开关的安装距离，因开关由多个弹簧组合完成检测动作，机械动作过程有个体距离差异，请在设定距离时保持在一定范围内即可满足检测要求。

开关动作行程达到20MM，开关动作还有15MM的超长缓冲空间，可以有效防止链条或者钢丝绳晃动过程造成的开关误动作现象，经过大量机械停车位的使用实测提供数据表明一般开关动作后设定8MM的缓冲空间足够满足正常使用要求。

使用环境：

温度变化激烈的场所

温度高，可能发生结露的场所

震动激烈的场所

有稀释液、洗涤剂等的场所

含特殊气体的环境

耐用性

开关的耐用性因封闭条件的不同而不同，使用时务必在实际使用条件下进行实际确认，并在不发生问题的开关闭合次数内使用。