

梅州市发电机出租租赁-梅州市发电机出租市场报价

产品名称	梅州市发电机出租租赁- 梅州市发电机出租市场报价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

梅州市发电机出租租赁-梅州市发电机出租市场报价吉赛特（GENSET）发电机公司是一家集发电机组生产组装、销售、维修保养及出租于一体的专业厂家,且拥有大量功率50-1800KW柴油发电机出租,可以满足各种客户的需求。

劳斯莱斯发电机组采用英国珀金斯（又称劳斯莱斯）发动机。珀金斯公司是一家享誉世界的著名发动机制造公司。创立于1932年，年产近40万台发动机，是柴油和燃气发动机的顶尖供应商，在工业建筑农业船用和发电市场无论对排放及性能如何苛刻，帕金斯总能提供解决方案。1998年，帕金斯被美国克莱斯勒公司控股，成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入发动机市场，但自九五年以飞快的速度为广大客户所接受，并迅速占领一部分市场份额，在柴油发电机组市场上取得了令人瞩目的成就。

梅州市发电机出租租赁-梅州市发电机出租市场报价1120KW发电机出租 发电机组技术参数：
型号：C1400 D5 启动方式：24V直流电启动 机组功率(KW)：1227 额定输出电流（A）：1540
输出电压（V）：400/230 功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线 频率（HZ）：50
机组重量（kg）:10075 机组尺寸（长X宽X高）：5105*2000*2238 柴油机技术参数：
生产厂商：康明斯公司 型号：KTA50G3 额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）:1120 气缸数：16
气缸排列方式：直列 缸径X行程（mm）：159*159 气缸总容积（L）：261 进气方式：涡轮增压
压缩比：13.9：1 燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）:293 润滑油规格：
润滑油消耗量（L/H）： 润滑油总容量（L）：177 调速方式:电调
发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇 发电机技术参数： 生产厂商：斯坦福
功率（KVA/KW）:1120 励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22 空载电压调整范围： ±5%
稳态电压调整率：优于±1% 效率（%） 电压控制方式：AVR 发电机组标准配置如下：
直喷式内燃发动机（柴油）： 交流同步发电机（单轴承）：
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：
发电输出空气开关、标配控制屏： 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件
随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

发电机租赁服务拥有十几年的经验，公司发电机设备齐全，机组全部采用进口康明斯品牌，性能稳定。我们的发电机质量保证：租赁发电机组全部使用国际知名进口品牌。技术先进，性能稳定。发电机激磁系统能使机组在瞬间加载时迅速恢复频率波动。低油耗、更静音、更稳定、超负载等特点都体现了进口发电机的卓越性。1000KW发电机出租参数：<http://www.yjfdjcz.com/>

柴油发电机组的检验方法 柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的最大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

柴油发电机组 1.概述 柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油发电机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。近年来新研制的无人值守的全自动应急电站，更加扩大了该种发电机组的使用范围。目前，我国具有出口生产能力的生产厂有天津发电设备厂等10余家。产品远销欧亚非几十个国家和地区，深受好评。

2.分类及规格 柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类，机组能量从10kW-750kW的多种规格。每种规格又分有保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、应急型和移动电站型几种结构。其中移动电站又分为时速可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。

3.订购注意事项 出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验，用户在选择和签约时，应注意以下几点：

- (1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时，应在签约时说明温度、湿度及海拔高度值，以提供适宜的机型和配套设备；

- (2)说明使用中采取的冷却方式，特别是大容量机组，更应注意；

- (3)定购时，除应说明机组型号外，还要说明选用何种机型；

- (4)柴油机组的电压调整率分别有1%、2%、2.5%的额定电压。选用何种，亦应说明；

- (5)正常供货时，提供一定量的易损件，另有需要，亦应说明。

4.柴油发电机组检验项目和方法 柴油发电机组系成套产品，其中包括柴油机、发电机、控制部件、保护装置等。出口产品的整机检验，包括以下内容：

- (1)产品的技术、检验资料审查；
- (2)产品的规格、型号、主要结构尺寸；
- (3)产品整体外观质量；

- (4)机组性能：主要的有技术参数指标，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性，灵敏性；

- (5)合同或技术协议中规定的其他项目。