

大亚湾套房批腻子油漆翻新防水，惠州防水堵漏工程队

产品名称	大亚湾套房批腻子油漆翻新防水，惠州防水堵漏工程队
公司名称	惠州市欧耐克防水装饰有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:欧耐克 用途:防水补漏 产地:广东惠州
公司地址	惠州市惠城区河南岸马庄村上二村民小组99号（仅限办公）
联系电话	0752-2802309 13631931218

产品详情

惠州市龙门县欧耐克公司承接各种防水补漏工程，专注防水20年，做工精细，诚信服务，以较低的价格做较好的服务，同价格比质量，同质量比价格，欧耐克防水您较明智的选择。以较低的价格做较好的服务，我公司制定有完善的服务制度，拥有多年的施工经验和强大的施工队伍，对屋面，阳台，卫生间，地下室，彩钢，厂房等疑难问题采取目前国内较先进的技术，专业技术人员施工，服务上乘，本着质量，客户至上的服务理念，竭诚为新老客户服务 卷材防水用沥青和适量粉料加热调制成热沥青膏胶结料(即玛 脂)，将油毡(见防水卷材)分层铺贴于屋面、地下建筑、储水构筑物的内外表面。这种卷材防水的使用已有100余年历史,是平屋面和地下室采用较多的一种防水方法。用柴油稀释沥青，使玛 脂能在常温下涂刷的称冷玛 脂。卷材防水屋面通常采用两毡三油或三毡四油法，即在基层找平层上涂冷底子油后，将具有一定耐热度、柔韧性和粘结力要求的玛 脂和油毡分层交替铺设，在最后一层玛 脂上撒干燥的小豆石作为保护层。用于地下建筑时，一般只作为防潮或多道防水的辅助措施，用抹水泥砂浆砌半砖墙作为保护层。在墙壁和底板交接处，预埋管件、天沟、女儿墙、雨水孔等部位，通常要加铺1~2层油毡附加层。在潮湿地区或在雨季屋面施工中，为防止滞留于保温层或找平层内的水分蒸发而使卷材起鼓破坏，往往在找平层上抹成排气通道，在屋面或檐口设置排气孔和大气连通，以使水蒸气顺利排出。屋面上铺贴卷材时,应由低到高,逐层留有搭接幅度。当屋面坡度小时，按平行于屋脊的方向铺贴；屋面坡度大时，应垂直屋脊方向铺设，搭接的接缝则应顺主导风向。铺贴卷材的玛 脂厚度在屋面工程中为1~1.5毫米，在地下建筑工程中则为1.5~2.5毫米。无保温层的屋面板接缝部位，宜在油毡底层干铺一条宽度不小于300毫米的油毡条,以防止由于结构变形而拉裂主油毡层。弹性防水卷材多以合成橡胶为原料制成。它的弹性好,强度高,耐久,施工简便,能适应-40~100 °C的温度。于1982年研制成硫化型橡胶塑料防水卷材，曾用作北京长城饭店水池的防水层（见彩图用橡塑卷材铺砌防水层的北京长城饭店水池），效果良好。