护栏网 机场围网 不限 浸塑

产品名称	护栏网 机场围网 不限 浸塑
公司名称	靳士恩（个人会员）
价格	30.00/平方米
规格参数	用途:机场围网 规格:不限 表面处理:浸塑
公司地址	中国 山东 临沂市河东区 河东区五金城北大门对过4号
联系电话	086 0539 2931510 13562983946

产品详情

用途	机场围网	规格	不限
表面处理	浸塑	长度	不限（cm）
适用范围	广泛	高度	不限（cm）
类型	围墙网	材质	包塑铁线

材料：低碳钢丝、铝镁合金丝。纺织及特点：编织焊接而成。用途：用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏防护。产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。

护栏网规格	采用直径4mm优质低碳钢丝点焊而成
网孔 (mm)	75x150
长 x 宽(mm)	1800x3000
边框 (mm)	20x30x1.5
浸塑厚度 (mm)	0.7-0.8

浸塑后 (mm)	4.8
立柱 (mm)	48x2x2200
预埋基础(mm)	500x300x300

材质：低碳钢丝、不锈钢丝。编织：正捻、反捻、 双向搓捻、先编后镀、先镀后编，又分热镀锌、电镀锌、pvc涂塑等特点：结构坚固，表面平坦，具有良好的防腐蚀、抗氧化等特点。用途：用于饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏，机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。该丝网在制作成箱子状的容器后，用乱石等填满网箱，可用于保护和支持海堤、山坡、路桥、水库及其他土木工程, 是防洪和抗洪上好材料。

规格	丝径(bwg)	说明
1.5cm1/2"	22	网宽限2米，并有单双边两种
	24	
2cm3/4"	20	网宽限2米，并有单边、双边，带加强筋过
	22	
	24	
1.8cm5/8"	21	网宽限4“，并有单双边两种
	23	
	25	
2.5cm1"	19	网宽限2米，正反捻
	21	
	23	
3cm1.25"	19	网宽限2米，正反捻
	21	
4cm1.5"	18	网宽限2米
	20	
	22	
5cm2"	18	网宽限2米
	20	
	22	
编织方法	先编后电镀；先编后热镀先镀后编。	
其它	pvc六角网(绿色、白色、灰色等)；烤漆六角网(绿色)	

螺旋型交叉刀片刺网是在两条刀片刺网之间以不锈钢片和镀锌钢片强力夹扣，展开后即呈交叉状

，美观又实用。直线型刀片刺网，有多种架设方式可供选择，施工迅速，既省经费，又可达到吓阻的效果。产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀。

刀片规格形式						
规格	形状	刀片厚	心线直径	刀长	刀宽	刀间
bto-12		0.5±0.05	2.5±0.1	12±1	13±1	26±1
bto-18		0.5±0.05	2.5±0.1	18±1	15±1	33±1
bto-22		0.5±0.05	2.5±0.1	22±1	15±1	34±1
cbt-65		0.6±0.05	2.5±0.1	65±2	21±1	100±2

规格尺寸				
外径	圈数	标准覆盖长度	生产形式	备注
450mm	33	8m	cbt-65	single coil
500mm	41	10m	cbt-65	single coil
700mm	41	10m	cbt-65	single coil
960mm	53	13m	cbt-65	single coil
450mm	112	17m	bto-12.15.20.22	cross type
500mm	102	16m	bto-12.15.20.22	cross type
600mm	86	14m	bto-12.15.20.22	cross type
700mm	72	12m	bto-12.15.20.22	cross type
800mm	64	10m	bto-12.15.20.22	cross type
960mm	52	9m	bto-12.15.20.22	cross type
长度、直径可依客户要求制作 材质：镀锌板线及不锈钢板线				