

上海10KW小型柴油发电机尺寸

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 上海10KW小型柴油发电机尺寸 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司-大泽动力 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987293 15316053917 |

产品详情

大泽移动发电机结构：移动发电机结构分为二轮、四轮，300KW以下为高速移动拖车，按标准。400KW以上为四轮全挂式结构，主体结构采用板式减震装置，转向采用转盘式转向，带安全刹车装置更适合中大移动机组。有静音要求的客户可加装静音箱对环境更加环保。

如何预防柴油发电机组在使用过程中温度过高？

在使用柴油发电机组过程中，若能做到以下相关注意事项就能很好的预防发电机组温度过高：

1) 随时保持冷却系外部和内部清洁，这1点是提高散热性能的重要条件之1。散热器外部沾有泥土、油污或散热片因碰撞变形时，均会影响风的通过，散热器散热效果变差，造成冷却液温度过高。因此散热器出现这种情况应及时清洗或者修整。

2) 保持冷却液量充足当发动机处于冷态时，冷却液液面应该位于膨胀水箱的高和低标志之间口如果液面低于膨胀水箱的低标志时，应及时添加。注意，膨胀水箱内的冷却液不能注满，应该留有膨胀余地。

上海10KW小型柴油发电机尺寸参数如下；

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670

净重(kg)：295/325

大泽动力柴油发电机根据负载性质和大小来合理选用电动机，如果选用电动机容量过大时，不但设备容量没有发挥。而且电动机长期低负载运行，经济性较差，不利于节能。对于可逆运转直流电动机来说，容量选大还意味着电机转动惯量的加大，使驱动系统的动态特性变坏，造成时间浪费和效率的降低，因此，从节能和保证安全运行观点出发，必须合理选用合适电机。