

烟台10KW汽油发电机技术参数

产品名称	烟台10KW汽油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

烟台10KW汽油发电机技术参数用户在使用时，应采用与低温起动相应的帮助起动办法。另外,因为海拔的升高，水的沸点下降，同时冷却空气的风压跟冷却空气品质减小，以及每千瓦在单位时光内热量的增添，因此冷却体系的散热条件要比平原差。

跟着海拔的升高，环境温度亦比平原地区的要低，个别每升高1000m，环境温度约降落0.6 左右，外加因高原空气粘稠，因而，汽油机的起动机能要比平原地域差。

烟台10KW汽油发电机技术参数参数如下：

型号 TOTO10

大泽動力品牌

额定功率(KW) 10

备用功率（KW） 11

额定频率（HZ） 50

额定电压（V） 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动（选配全自动）

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积（L）25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高（MM） 1140*655*930

净重（kg）210

选 配 ATS全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

烟台10KW汽油发电机技术参数工程根据机房的具体情况进行设计和施工，对于任何一个机房，为保证机组的正常工作，机房满足以下2个要素：

1、进风系统：每台发电机组工作时需要大量新鲜空气，主要由于汽油机燃烧油燃烧、电球冷却，所以机房有足够的进风。

2、排风系统：康明斯汽油发电机工作时，产生大量的热量，此热量要抽出机房，风冷机组可利用汽油机本事所带动的风扇将室内热风鼓出室外，水冷机组则安装抽风风机及配套的消音风槽，将室内的热风抽出室外，以保证机房温度不超过50度，为发电机组提供一个正常的工作环境。