

德石顿DMVS580A-2000/10高压软启动装置

产品名称	德石顿DMVS580A-2000/10高压软启动装置
公司名称	德石顿（天津）电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德石顿 型号:DMVS580A 产地:天津
公司地址	天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址）
联系电话	022-22788586 17694919309

产品详情

DMVS580A系列高压软启动装置系列高压固态软启动装置是应用微处理器控制单元、结合电力电子控制技术和全数字速度控制，实现了交流

电机的软启动功能。以其先进的技术、可靠的质量、专业的制造经验和优质的售后服务在世界上享有盛誉。

DMVS580A系列高压软启动装置分为高压舱和低压舱两部分，高压部分和低压部分完全隔离。先进的数字触发系统将低压控制通过光纤连接到高压部分，便捷的维修设计允许各相模块可以迅速单独进行更换。为运行安全起见，高压部分和低压部分完全隔离开来。

功能特点

启动方式：转矩斜坡启动、功率斜坡启动、电压斜坡启动、电流斜坡启动。

停止方式：转矩减速停车、直流制动停车、自由停车、电压减速停车。

具有转矩减速停车和直流制动停车功能，尤其适用惯性大负载停车。

具有电流、速度双闭环控制功能。

具有功率闭环启动功能，有效的控制输出功率。

具有可编程多功能输入输出端子。

具有低压检测功能。

具有无电流运行、停机状态有电流检测功能。

具有电机预热功能。

具有永磁同步电机的启动功能。

具有正反转功能。

具有低速交---交变频功能。

具有可侦测电源相序功能。

在启动过程和旁路运行中均具有在线保护和监测电机状态的功能。

高压软起动装置自身的自诊断功能，方便用户查询。（故障记录器：故障前电压、电流、时间、日期等；事件记录器；LED指示；内置自检测。）

便捷的操作。具有触摸屏中英文操作界面，可用于设置和检查运行参数，提供状态信息，提供线电流、电压、功率、频率、过载等实时信息，提供故障及其发生时间和原因信息。

DMVS580A型高压软启动器选型表

电压

型号

额定电流（A）

电机功率（KW）

尺寸（宽*高*深）（mm）

6KV

DMVS580A-315/06

36

315

1250*2200*1500

（1250*2300*1500）

DMVS580A-400/06

45

400

DMVS580A-500/06

57

500

DMVS580A-630/06

80

630

DMVS580A-800/06

100

800

DMVS580A-1000/06

126

1000

DMVS580A-1250/06

158

1250

DMVS580A-1600/06

200

1600

DMVS580A-2000/06

250

2000

DMVS580A-2500/06

310

2500

DMVS580A-3000/06

380

3000

DMVS580A-3500/06

440

3500

DMVS580A-4000/06

500

4000

DMVS580A-4500/06

550

4500

DMVS580A-5000/06

635

5000

5000KW以上

向供应商咨询

10KV

DMVS580A-400/10

30

1250*2200*1500

DMVS580A-500/10

37

DMVS580A-630/10

48

DMVS580A-800/10

59

DMVS580A-1000/10

75

DMVS580A-1250/10

95

DMVS580A-1500/10

110

1500

DMVS580A-1800/10

135

1800

DMVS580A-2000/10

150

DMVS580A-2500/10

185

DMVS580A-3000/10

225

DMVS580A-4000/10

295

DMVS580A-4500/10

335

DMVS580A-5000/10

370

DMVS580A-5700/10

420

5700

向供应商咨询

DMVS580A-6300/10

460

6300

DMVS580A-7600/10

7600

DMVS580A-9000/10

580

8000

10000KW以上