

# 平衡风门闭锁装置实则为机械闭锁装置

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 平衡风门闭锁装置实则为机械闭锁装置         |
| 公司名称 | 山东荣启智能科技有限公司              |
| 价格   | 900.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:和利隆<br>型号:BSQ<br>产地:鱼台 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区                 |
| 联系电话 | 15908099296 15908099296   |

## 产品详情

### 平衡风门闭锁装置实则为机械闭锁装置

平衡风门闭锁装置BSQ-A是风门上的联锁互锁装置。

矿用平衡风门闭锁装置由连杆、A、B两根传动杆、A、B两块挡板、轴承、钢丝绳、滑轮、配套螺栓、滑动轨道板组成。本装置是一种纯机械式装置，不需要外部提供任何动力。在外力的作用下（打开风门时）通过拉动一端与风门门扇相连的钢丝绳，带动传动杆将挡板顶起并卡死，实现快速闭锁另一道风门，从源头上防止了两道风门同时打开的情况。煤矿风门闭锁装置-平衡风门机械闭锁装置

平衡风门闭锁装置实则为机械闭锁装置

风门机械闭锁装置主要技术参数

- 1、箱体外形尺寸(长×宽×高)：648×175×280mm；
- 2、重量：25Kg；

平衡风门闭锁装置，FMBS-B机械闭锁装置主要特点

- 1、纯机械式无须任何动力，运作可靠；
- 2、动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法打开；
- 3、使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等；

4、设有紧急机构，遇紧急情况可方便，使两道风门可同时打开；

5、外观小巧，美观，安装方便。

平衡无压风门机械闭锁装置是矿山机械设备中必不可少的一部分，尽管看见不值一提可是它所当担的每日任务确很关键，安装在煤矿煤巷中，其目的地是确保矿井自然通风安全性。竹胶板平衡无压风门机械闭锁装置有门框、门扇、曲轴、驱动器架等构成。采用异向同步启闭手动式开启力：100N上下电扇开启视角：90度每件非机动车风门由两扇门和一套门框组成，门扇可依据规定定做各种各样规格的调整风窗。