

德石顿DLS600-75/4软启动器

产品名称	德石顿DLS600-75/4软启动器
公司名称	德石顿（天津）电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德石顿 型号:DLS600-75/4 产地:天津
公司地址	天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址）
联系电话	022-22788586 17694919309

产品详情

德石顿DLS600低压软启动器技术参数

控制电源	AC 380V ± 20% , 50Hz/60Hz(内部提供,用户无需外接)
输入电源	AC 380V ± 20% , 50Hz/60Hz
适用电机	一般鼠笼型交流异步电动机
启动方式	电压斜坡启动 (1~120s) 限流启动 (150~400%)
停机方式	突跳启动；点动启动 自由停机；软停机 (1 ~ 60S)
继电器输出	故障输出；旁路输出 (触点容量：2A/250V AC)
启动频度	1小时不超过6次 (按负载情况设定)
保护功能	缺相、过载、过流、过热等
显示	LED LED 数码管显示当前输出电流、故障类型以及系统参数、操作参数；LED灯指示软 LCD 中文液晶显示 (可选)
防护等级	IP20 (面板)
冷却方式	强迫风冷
安装方式	壁挂式
环境条件	设备场所 室内，不受阳光直射，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或 环境温度 -10 ~ +50 环境湿度 90%以下 (无水珠凝结现象) 振动强度 0.5g (加速度)以下 海拔高度 1000米以下 (海拔超过1000米需降额使用)
适配电机	15 ~ 630KW

德石顿DLS600低压软启动器产品外形及安装尺寸

软启动器型号	外形尺寸(长×宽×高)	安装尺寸(W×L)	安装螺钉	结构代号	备注
DLS600-15/4	310×184×175	120×294	M6	RC1	金属壁挂
DLS600-22/4					
DLS600-30/4					
DLS600-37/4					
DLS600-45/4					
DLS600-55/4					
DLS600-75/4	384×220×226.5	150×375	M8	RC2	
DLS600-90/4					
DLS600-110/4					
DLS600-132/4					
DLS600-160/4					
DLS600-200/4					
DLS600-220/4	RC3				
DLS600-250/4					
DLS600-280/4					
DLS600-315/4					
DLS600-355/4					
DLS600-400/4	咨询厂家			RC4	
DLS600-500/4				RC4	
DLS600-630/4				RC4	