# 德石顿DLS600-75/4软启动器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 德石顿DLS600-75/4软启动器 |
| 公司名称 | 德石顿（天津）电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德石顿<br>型号:DLS600-75/4<br>产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市蓟州区天津上仓工业园内天久街南侧、富强路东侧（注册地址） |
| 联系电话 | 022-22788586 17694919309 |

# 产品详情

德石顿DLS600低压软启动器技术参数

| | | |
|---|---|---|
| 控制电源 | AC 380V±20%，50Hz/60Hz(内部提供,用户无需外接) | |
| 输入电源 | AC 380V±20%，50Hz/60Hz | |
| 适用电机 | 一般鼠笼型交流异步电动机 | |
| 起动方式 | 电压斜坡启动（1~120s）<br>限流启动（150~400%）<br>突跳起动；点动起动 | |
| 停机方式 | 自由停机；软停机（1～60S） | |
| 继电器输出 | 故障输出；旁路输出（触点容量：2A/250V AC） | |
| 起动频度 | 1 小时不超过 6 次（按负载情况设定） | |
| 保护功能 | 缺相、过载、过流、过热等 | |
| 显 示 | LED | LED 数码管显示当前输出电流、故障类型以及系统参数、操作参数；LED灯指示软 |
| | LCD | 中文液晶显示（可选） |
| 防护等级 | IP20（面板） | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 环境条件 | 设备场所 | 室内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或 |
| | 环境温度 | -10°C～+50°C |
| | 环境湿度 | 90%以下（无水珠凝结现象） |
| | 振动强度 | 0.5g（加速度）以下 |
| | 海拔高度 | 1000 米以下（海拔超过 1000 米需降额使用） |
| 适配电机 | 15～630KW | |

德石顿DLS600低压软启动器产品外形及安装尺寸

| 软起动器型号 | 外形尺寸(长×宽×高) | 安装尺寸(W×L) | 安装螺钉 | 结构代号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DLS600-15/4 | 310×184×175 | 120×294 | M6 | RC1 | 金属壁挂 |
| DLS600-22/4 | | | | | |
| DLS600-30/4 | | | | | |
| DLS600-37/4 | | | | | |
| DLS600-45/4 | | | | | |
| DLS600-55/4 | 384×220×226.5 | 150×375 | M8 | RC2 | |
| DLS600-75/4 | | | | | |
| DLS600-90/4 | | | | | |
| DLS600-110/4 | | | | | |
| DLS600-132/4 | | | | | |
| DLS600-160/4 | | | | | |
| DLS600-200/4 | 435×260×271 | 150×410 | M8 | RC3 | |
| DLS600-220/4 | | | | | |
| DLS600-250/4 | | | | | |
| DLS600-280/4 | | | | | |
| DLS600-315/4 | | | | | |
| DLS600-355/4 | RC3 | | | | |
| DLS600-400/4 | 咨询厂家 | | | RC4 | |
| DLS600-500/4 | | | | RC4 | |
| DLS600-630/4 | | | | RC4 | |