

PFC英标直腿槽钢规格型号重量表

产品名称	PFC英标直腿槽钢规格型号重量表
公司名称	上海尼洛金属材料有限公司
价格	4980.00/吨
规格参数	材质:S355JR 数量:货源充足 执行标准:EN10034:1993
公司地址	浦东新区枣庄路667号421室
联系电话	021-66166013 15981519066

产品详情

PFC英标直腿槽钢规格型号重量表

钢材资讯：中华标准件网分享不锈钢材质产生锁死现象的外部原因：

没有正确选择产品在使用前应先确认产品的机械性能是否能满足使用需求(如螺丝的抗拉强度和螺帽的安全负荷)。另外,螺丝的长度选择应恰当,以旋紧后露出螺帽一到两个牙距为准。

牙纹粗糙或有异物沾粘如有焊点及其它金属屑夹杂在牙纹间,常会导致锁死。

用力太过或上锁速度太快尽可能选用扭力扳手或套筒扳手,避免使用活动扳手或电动扳手。因为电动扳手常导致上锁速度过快,温度急速上升而锁死。

施力方向角度错误螺帽必须垂直于螺丝的轴线进行旋合,切勿倾斜。

未使用垫圈垫圈/挡圈的使用能有效防止上锁过紧的问题。(来源：中华标准件网)

PFC英标直腿槽钢

可提供材质：S235、S275、S355、S460等

公差执行标准：EN10279:2000

名称	规格	型号	材质
----	----	----	----

英标槽钢	PFC100x50x10	100x50x5x8.5	米重10.2KG
------	--------------	--------------	----------

英标槽钢	PFC125x65x15	125x65x5.5x9.5	米重14.8KG
英标槽钢	PFC150x75x18	150x75x5.5x10	米重17.9KG
英标槽钢	PFC150x90x24	150x90x6.5x12	米重23.9KG
英标槽钢	PFC180x75x20	180x75x6x10.5	米重20.3KG
英标槽钢	PFC180x90x26	180x90x6.5x12.5	米重26.1KG
英标槽钢	PFC200x75x23	200x75x6x12.5	米重23.4KG
英标槽钢	PFC200x90x30	200x90x7x14	米重29.7KG
英标槽钢	PFC230x75x26	230x75x6.5x12.5	米重25.7KG
英标槽钢	PFC230x90x32	230x90x7.5x14	米重32.2KG
英标槽钢	PFC260x75x28	260x75x7x12	米重27.6KG
英标槽钢	PFC260x90x35	260x90x8x14	米重34.8KG
英标槽钢	PFC300x90x41	300x90x9x15.5	米重41.4KG
英标槽钢	PFC300x100x46	300x100x9x16.5	米重45.5KG
英标槽钢	PFC380x100x54	380x100x9.5x17.5	米重54KG
英标槽钢	PFC430x100x64	430x100x11x19	米重64.4KG

钢材资讯：1屈服点(s)

钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的小应力值即为屈服点。

设 p_s 为屈服点 s 处的外力, f_0 为试样断面积,则屈服点 s
 $=p_s/f_0(\text{mpa})$,mpa称为兆帕等于n(牛顿)/mm²,(mpa=106pa,pa:帕斯卡=n/m²)(来源：中华标准件网)