

湖南P110油管短节EU源头直供厂家“本信息长期有效”

产品名称	湖南P110油管短节EU源头直供厂家“本信息长期有效”
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

L80分为L80-1、L80-9Cr和L80-13Cr。它们的力学性能和交货状态均相同。加工螺纹类型有特殊扣连接，NEWVAM特殊扣，VAMTOP特殊扣，TPCQ特殊扣，TPEX特殊扣，，BGT1特殊扣，，BGT2特殊扣，。不同之处表现在用途、生产难度和价格上，L80-1为普通型，L80-9Cr和L80-13Cr均为高抗腐蚀性油管，生产难度大，价格昂贵，通常用于重腐蚀油井。加工VAMTOP替代扣，tpcq替代扣，ph6替代扣，CBS3替代扣，bgt2替代扣

天津市达利普石油管材有限公司 胡伟：188-2244-5551

油管短节安装

油管短节上扣前接头应有保护器

卸掉保护器后，彻底清洗螺纹

检查螺纹，若有损坏应挑出

油管短节上扣前检查接箍工厂端，eue油管短接，如果外露螺纹异常，n80油管短接，则检查接箍是否装紧。涂上新螺纹脂上紧松动的接箍。内、外螺纹整个表面涂上符合行业标准的螺纹脂

国内钢厂开发的特殊扣:天钢tp—cq、tp—fj、tp-nf，tp-jc、tp-g2，宝钢：bgt1，bgt2等特殊扣螺纹。

产品为各类气密封扣和特殊扣的油井管，可与：v；tenaris-

hydril系列：（ ph-6 , cs , ph-4 , t3sb , blue , stl ）； hunting系列：（ sl

ht , P110油管短节EU , sl hc , 变径接头 , th hd , boss , apex , sl-flush ）；

油套管是维持油井运行的生命线。由于地质条件不同，井下受力状态复杂，拉、压、弯、扭应力综合作用作用于管体，这对套管本身的质量提出了较高的要求。一旦套管本身由于某种原因而损坏，可能导致整口井的减产，甚至报废。

按钢材本身的强度套管可分为不同钢级，即J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150等。井况、井深不同，采用的钢级也不同。表层套管具有以下几个方面的主要作用:井涌期间在表层套管鞋处完整的压力可确定关井的能力。在腐蚀环境下还要求套管本身具有抗腐蚀性能材质有：L80-1CR，L80-3CR，KL80-9CR，L80-13CR，TP80S，TP80SS，TP110S，TP110SS等。在地质条件复杂的地方还要求套管具有抗挤毁性能。

湖南P110油管短节EU源头直供厂家“本信息长期有效”由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司是一家从事“油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“达利普,天津钢管集团,宝钢集团”品牌拥有良好口碑。圆锥面状金属密封具有在密封面接触压低时也能保证有气密性的性能。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使达利普在不锈钢及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！