

# 灵寿县背贴式橡胶止水带

产品名称	灵寿县背贴式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

本公司可以参加各种大型工程招投标，各种证件齐全，可以授权他人参加招投标活动，可以为千万元以上有保障项目垫资能力，欢迎各界人士洽谈，交朋友，达成共同目标做到互利互赢

产品简介：

学名：外贴式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带 两个是一种产品叫法不一样

俗称：EB型橡胶止水带（中间有孔型）

EP型橡胶止水带（中间无孔型）。

常用规格：

宽度150mm至700mm之间 厚度4mm至30mm之间均可生产定做。

长度可以根据客户提供定尺数据加工生产，如果客户对长度没有要求一般按照20米或25米一件包装，可以根据客户提供图纸要求生产 环形圈 日字环形 目字环形等等。

众所周知，止水带在很多的领域，都有着广泛的使用，尤其是在工程建筑方面，使用率更是非常的高，那么究竟怎样选择止水带呢？首先，对于止水带的选择，应该根据建筑物的重要性等级、变形缝变形量、以及止水带流经物质的水压等进行多方位考虑。其次，还得考虑到止水带的应用工作环境、工程建筑的经济因素等等客观条件，只有考虑到各种存在的问题，才能够zui大程度上发挥出止水带的作用，

在一定程度上提高止水带的使用寿命，也是在提高建筑的安全质量。根据目前市面上止水带的材质，可以划分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带。

一般情况来说，如果介质的温度在-35 ~60 时，建筑工程当中使用zui多的是天然橡胶止水带；但是如果遇到弱酸或者碱类腐蚀介质，或者是运输介质温度在-25 ~60 的时候，选用氯丁橡胶止水带的情况比较多；如果遇到需要运输油类介质时，则大多数商家会选用丁腈橡胶止水带。当运输介质的温度在-40 ~60 时，则需要选择三元乙丙橡胶止水带。

除此之外，当在运输介质的过程当中，如果止水带会遇到有霉菌侵蚀的可能性的时候，还需要考虑到止水带的防霉性，根据

相关标准要求，其防霉等级需要达到二级及二级以上。

zui后，就是止水带大多数的工作环境都是地下或者是墙板内，因此会有遇到防水板材或者是有焊接材料的时候，那么遇到这种较特殊的情况就需要建筑师进行更全面的考虑，在选择止水带的时候需要更加的用心，根据目前的经验来看，大多数的人会选择与其同分子的合成树脂型止水带。而这种合成树脂型止水带，又会有很多的产品类型，有PVC材质的、HDPE材质的、EVA材质的、PE材质的等等。

止水带不仅仅是产品的种类非常的多元化，而且在进行选品的时候还得考虑一些其他的注意事项，例如：止水带是否具有很好的抗拉强度以及压缩

变形性、拉伸强度是否达标，断裂伸长率是否合格等等，如此说来，在进行选品的时候一定要考虑的足够全面

我们的生活中处处已经有了止水带的痕迹。比如在各种类型的砼结构中都存有钢边的止水带，比如，蓄水池，帮水贝，地铁，涵洞，在这些建造整一下过程上，但这些工程上止水带就是必不可少，由于不它不能连续的烧柱，或者因为地形的变形或者温度的变化，砼构件的热胀冷缩的原因，在注销时将有一些形变缝贴缝，缝隙上的问题就要用止水带去解决。这是大家可以解决地下水或者外界水渗透到建筑物结构上，所以说他是这些工程上必不可少的。

我们同样也要介绍一下埋式的止水带，中埋式止水带是在砼浇筑过程中部分或者全部到进了砼中，其中有许多比较锋利的石子和钢筋红，他们能撕裂止水带，止水带一旦被撕坏将形成很大的裂口，就不能用在我们需要的工程上，所以在止水带的铸造过程里，我们应该十分小心，在安装过程上也应该防止被刺破，影响它的止水效果。

现在我们需要来介绍一下我们怎样来选择止水带，我们在选择止水带的时候是有一定的标准了，他的标准时在工程设计和施工选择过程中应该根据。些条件把确定它的埋式止水带的宽度以及厚度选择一些水压较小，要小于四米，当水平或垂直变形不超过十毫米时的止水带。

那止水带是根据什么原理可以进行制作的呢，因为胶体止水带它具有高弹性以及在压缩形变后可以不发生弹性形变。所以我们想利用了胶体的一些高弹性以压缩变形，在各种载荷下可以产生弹性形变从而经济的有效的使用，因为止水带原材料也便宜，这种性能让止水带有了防漏水和渗水以及减震的作用。