

香格里拉县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	香格里拉县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

香格里拉县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我企业关键运营户外灯、地面路面道路路灯、园林景观亮化工程、地埋灯、路灯杆、太阳能发电发电厂、光电子器件工业设备、天然气发电工业设备、太阳能灯具、照明灯具、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能灯solar street lightrd lamp电源开关控制板的新产品研发、安装、市场销售；太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制构件市场销售；楼体亮化工程工程项目安装（依规需经准许的新投资项目，经有关部门准许后方可开

8、照明灯具选用一体化设计方案，家电产品腔和灯源腔分置。

9、波导管选用高纯铝拉申成形，经阳极氧化处理解决处理打磨抛光解决解决后，透射系数规定 80%，且十年里会空气氧化。

10、透光性一部分米用透光度好、抗压强度高、耐热、防眩光提高冷水玻璃灯罩。

12、全部家电产品预制件构件均安装在太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板接线端子内，全自动自动控制系统方案设计应用限期20-30年。

13、照明灯具运用时限在20-30年。

B、基础特性：

- 1、安全防护特性：IP65
- 2、机壳安全防护特性：I 级
- 3、工作方面地理环境：-50 70
- 4、安全生产事故防水等级：I类

应用性指标值

- 1.太阳能发电发电厂路面道路路灯灯口投影角（按x轴120度测算）路面范畴内，次序干地面面平均值光照强度超过8Lx(勒克斯)。
- 2.灯源光损一年以内不太高过20%。
- 3.太阳能发电发电厂系统软件确保储能技术供电系统时间不少于4个持续连阴雨

- 1.太阳能发电发电厂路面道路路灯灯口投影角(按x轴120度测算)路面范畴内，次序干天。

- 4.路面道路路灯抗压强度：总体抗轮胎气压标准值不小于35kg/m。。
- 5.照明灯具要有一定的抗毁坏专业技能；灯盖选用画质好的原材料；照明灯具要具有高品质的返光预期目标，防潮耐污级别确保IP65。
- 6.地面路面道路路灯预制件构件要安装坚固，并具有一定的防盗专业技能。
- 7.太阳能发电发电厂照明灯具系统软件品质保证时限及核心部件运用时限

(1) 品质保证期。电瓶出示三年品质保证，其他预制件构件出示2年质量确保；中标商在签合同10日必须出示工程项目总应收账款的5%的金融机构保函，有效期限为工程项目工程验收后三年。

(2) 核心部件应用限期。

太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板预制构件应用限期：25年之上

路面道路路灯、太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板支撑架及照明灯具（除灯源之外）应用限期：十年

之上

蓄电池使用限期：不少于5年；电瓶要采用隔热保温预防措施，使其北京地

区可以一切正常工作方面。

控制板应用限期：八年

照明灯具灯源应用限期：超过7000钟头

8.全部工业设备器械应合乎有关规范的技术标准，应具备认同的