

# 美国沙伯基础(PBT中国) 沙伯基础欢迎您

产品名称	美国沙伯基础(PBT中国) 沙伯基础欢迎您
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	28.36/千克
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

## 产品详情

PBT沙伯基本，自主创新塑胶，基本自主创新塑胶，创新中国沙伯基本，我国PBT，聚丁烯PBT

PBT 英国GE 4012G 加10%玻璃纤维 可塑性HB成形周期时间快

PBT 英国GE 4022 加20%玻璃纤维 高韧性HB

PBT 英国GE 4032 加30%玻璃纤维 水解反应平稳 注入成形

PBT 英国GE 412E 加20%玻璃纤维 注入成形

PBT 英国GE V2105U 抗紫外光 高刚度 耐冲击

PBT 英国GE VX4015 加15%玻璃纤维 水解反应平稳 环境保护

PBT 英国GE VX4920 加20%玻璃纤维 加上成核剂 密度低

PBT 英国GE VX4930 加30%玻璃纤维 加上成核剂 密度低

PBT 英国GE VX5121 加15%玻璃纤维 低涨缩 环境保护

PBT 英国GE VX5022 加20%玻璃纤维 低涨缩 环境保护

PBT的特性：

- a、物理性能：抗压强度高、耐疲惫性、规格平稳、应力松弛也小（高温标准下也非常少有转变）；
- b、耐高温脆化性：提高后的UL温度指数值达120~140（室外长期性脆化性也很好）；
- c、耐水洗性：无地应力裂开；
- d、对水可靠性：PBT遇水易溶解（高温、高低温自然环境下应用需慎重）；
- e、电气设备特性：介电强

度能：优质（湿冷、高温也可以维持电气性能平稳,是生产制造电子器件、电气设备零件的理想化原材料）；电极化指数：3.0-3.2；耐电弧性：120s f、成形工艺性能：一般机器设备注塑加工或阻燃塑料。因为结晶体速度更快，流通性好，模具温度也比别的橡胶制品规定低。在生产加工厚壁制品时，仅需几秒，对大型部件也只需40-60s就可以。