

# 捷隆JALON蓄电池NP24-12 12V24AH尺寸/规格

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 捷隆JALON蓄电池NP24-12 12V24AH尺寸/规格       |
| 公司名称 | 北京盛达绿能科技有限公司                         |
| 价格   | .00/只                                |
| 规格参数 | 品牌:捷隆JALON蓄电池<br>型号:NP24-12<br>产地:广东 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室                |
| 联系电话 | 18053081797 18053081797              |

## 产品详情

捷隆JALON蓄电池NP24-12 12V24AH尺寸/规格

产品详情

Product details

成立于1997年的广州捷隆电子设备有限公司是UPS/EPS电源和免维护蓄电池的专业生产商！不仅拥有自主品牌捷隆（JALON）、电奥（eFOX）电源及电池两大品牌,同时是生产配套电池柜的厂家,既是山特UPS、APC-UPS电源华南区代理,也是松下、汤浅、阳光等知名蓄电池的合作供货商。

### 1、维护简单

充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有电解液减少

### 2、持液性高

电解液吸收地特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

### 3、安全性能优越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

### 4、自放电极小

用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。

### 5、寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正极活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

### 6、内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

### 7、深放电后有优越的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

| 型号       | 电压(V) | 容量(Ah)20小时率 | 外型尺寸(mm) |       |      | 端子型号   |    |
|----------|-------|-------------|----------|-------|------|--------|----|
|          |       |             | 长(L)     | 宽(W)  | 高(H) | 总高(TH) |    |
| NP4-12   | 12    | 4           | 90       | 70    | 97   | 97     | 紧  |
| NP7-12   | 12    | 7           | 150      | 65    | 97   | 97     | 紧  |
| NP12-12  | 12    | 12          | 150      | 97    | 97   | 97     | 紧  |
| NP17-12  | 12    | 17          | 181      | 76    | 166  | 100    | L型 |
| NP24-12  | 12    | 24          | 166      | 125   | 175  | 175    | L型 |
| NP38-12  | 12    | 38          | 197      | 165   | 170  | 170    | L型 |
| NP65-12  | 12    | 65          | 350      | 166   | 174  | 174    | L型 |
| NP80-12  | 12    | 80          | 329      | 172   | 214  | 238    | L型 |
| NP100-12 | 12    | 100         | 329      | 172   | 214  | 238    | L型 |
| NP100-12 | 12    | 100         | 407      | 172.5 | 210  | 240    | L型 |
| NP120-12 | 12    | 120         | 407      | 172.5 | 210  | 240    | L型 |
| NP150-12 | 12    | 150         | 480      | 170   | 239  | 239    | L型 |
| NP200-12 | 12    | 200         | 522      | 239   | 218  | 244    | L型 |
| NP230-12 | 12    | 230         | 522      | 239   | 218  | 244    | L型 |

应用范围：警报系统，应急照明系统，邮电通信，电子系统，UPS及计算机备用电源，消防和安全系统，医疗设备，太阳能系统，船舶设备，控制设备及环保型电动车。