

# 捷隆JALON蓄电池NP33-12 12V33AH报价/参数

产品名称	捷隆JALON蓄电池NP33-12 12V33AH报价/参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	299.00/只
规格参数	品牌:捷隆JALON蓄电池 型号:NP33-12 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

### 捷隆JALON蓄电池NP33-12 12V33AH报价/参数

(2)进行在线式测量法和核对性容量试验时,对于本身具备蓄电池放电测试功能的UPS设备,需要开启蓄电池放电检测功能对蓄电池进行放电试验如果此时旁路电源正常,静态开关将切换到负载的备用电源输出

UPS不间断电源的三大基本功能：稳压，滤波，不可间断，因此主要用于给计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。在市电供电时，UPS起到稳压和滤波器的作用，保证设备的正常运转；在市电中断时，它的直流供电部分提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用，市电供电0秒内切换至电池供电，保证了设备的不间断运行。UPS的安装也是比较重要的一个环节，在进行UPS安装时，一定要让厂家提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项，工程师将要安装的UPS相关参数发给客户，客户参照此说明进行安装，只有这样，才能保证UPS供电系统正常工作。1、为了消除干扰，大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的，所以在做UPS配电时不能把UPS输出（即负载）的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出（负载）零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通，就可以把输入零线与输出（负载）零线接到同一母排上。2、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的，所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备，以免影响UPS输入电的正常通断。这里要说明一点，有些用户要求UPS在市电掉电后，UPS靠电池后备工作的时间很长，这样，UPS所配的外接长延时电池的容量会很大，为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流（一般为外接电池总AH数的10%），厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器，此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断，才能保证在有市电时，外接充电器对外接电池充电，市电断时，电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。3、用户为UPS提供的输入市电其波动值不要大于UPS标称的允许市电波动值，例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%，那么此项可要求用户市电波动在+15%，这样有利于UPS正常运行；零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V，带满载时小于2V，工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。4、UPS前级及负载回路如果装带漏电保护的断路器，容易造成UPS及其负载意外掉电。零、火对地都有电流，可能造成零、火线上电流不等，从而使带漏电的断路器跳闸，UPS为了消除共模干扰，零、火线对地之间都加了滤波电容。此外也不应该对UPS线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。UPS电源产品工程的安装要求：

## 1、不间断电源的运输与安装

在搬运的过程中，应站立搬运，要确定底部的小尺寸。货运时要确定荷重限制、体积是否合适等。横倒搬运时，要取出装置内部部件，现场再进行组装，但组装时有可能降低装置的可靠性。

## 2、不间断电源的耐振与维护空间