

## 内径380毫米疏浚管道浮筒规格参数

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 内径380毫米疏浚管道浮筒规格参数                   |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                        |
| 价格   | 1350.00/套                           |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:FT1000<br>产地:宁波         |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                         |

## 产品详情

内径380毫米疏浚管道浮筒规格参数

规格型号：1000\*1000\*380

材质：LLDPE

产品颜色：橙色（可定制）

产品浮力：520KG

为防洪疏通河道、湖泊、库区，为环境改变清淤去污，为发展需要吹填造地等。塑料管道托浮为适应上述的日益发展的要求，疏浚设备的大型化、智能化、化趋势越来越强劲。面临疏浚业的这一切挑战，加强对疏浚技术的研究，开展实际上的技术交流，对改进疏浚管道技术的进展。不仅如此，随着机械化的进程加快，在\*多的水上施工环境中，也是不断看到管道浮体的影子，海上原油运输、长距离水上电缆连接、泥沙输送等方面也是大多用到管道浮体。因此，对于管道浮体的规格、尺寸、孔径、浮力各方面要求也是越来越规范严格，也细分为多种类型参数的产品，我公司也是针对这市场行情，不断做出调整，研发出多款不同规格的管道浮体。

但应针对该技术的关键问题，如合理确定疏挖层的深度、减少疏挖过程与疏挖后细颗粒悬浮与扩散、疏浚后底泥的资源化利用及降低疏浚后生态风险等方面加强

研究，管道托浮进一步提高疏浚的质量与疏浚后的效果。

同时，针对目前我\*许多湖泊或河流底泥受有\*有 机物污染的\*点，在疏浚基础上开发有\*有害  
污染底泥疏浚技术。经济:几乎不需要任何保养和维修。不必像木结构和金属结构那样需要经常检修。