

低耗能，低碳工业提升门定制

产品名称	低耗能，低碳工业提升门定制
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

低耗能，低碳工业提升门定制

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业门为企业常用设施，适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。工业门采用专用伺服系统，内核为DSP处理芯片，系统通过接收伺服电机编码器信号来精确控制门体的开启高度。

提升门整体参数：

- 1、门板材料厚度：提升门门板采用精选加厚铝合金彩钢板压制而成，内部填充聚氨酯发泡，具有高效保温性能。
- 2、电机：沃太提升门使用的是高端百盛工业门电机，拥有功率大，使用寿命长的特点。
- 3、门中门：门体底部采用优质高强度铝合金抗拉加固，门板中间可以开0.8m欧洲标准小门。说明：小门属于应急通道门，不宜经常频繁性开启。
- 4、安装要点：门体小窗安装的时候，四边需要留缝均匀，定位后将四边用防火棉填实填平。门体上方安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。
- 5、控制方式：采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作，可使门体精确定位。

工业提升门电机控制系统：

- 1、系统通过LED管，显示故障代码功能。
- 2、伺服系统的扭力环，位置环，速度环三环全闭。
- 3、转向保护，当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作。
- 4、伺服系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在指定位置，使门体在限位位置停止时，丝毫不差。
- 5、断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整。
- 6、电机过载过流保护。

工业提升门门板内部聚氨酯高分子材料填充，保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条有效阻止了空气和雨水的渗漏，以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递，低耗能，低碳。工业提升门采用高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。