

油罐车专用防爆摄像机 辉控

产品名称	油罐车专用防爆摄像机 辉控
公司名称	天津辉控机电有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:辉控 材质:高强度铝合金 型号:HK--JK
公司地址	天津市津南经济开发区（西区）旺港路21-6
联系电话	022-28574846 18920621216

产品详情

品牌	辉控	材质	高强度铝合金
型号	HK--JK	尺寸	非标
重量	1.2kg	适用范围	粉尘防爆（DIP）、气体防爆（EXd）

产品防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》、gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分:隔爆型“d”》的规定制成隔爆型结构。

产品型号：hk-jk

防爆级别：exd ct6产品材质：铝合金功能特点：内置高亮度红外灯配合多种焦距镜头，15--30米红外可视距离，可见光不足时红外灯自动开启，可在夜晚和光线较差时使用应用冕类氟磷酸盐防爆玻璃，光通率高于92%，完全消除红外灯光晕，纳米隐形雨刷，不粘水，不粘油，排斥灰尘。全铝合金整体成型经氟炭喷涂处理，防爆，防尘，防水，外形小，质量轻

适用环境：具有 a、 b、 c类可燃性气体，引燃温度组别为t1-t6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为t1-t6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所。如：石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。

防爆标志	exd ct6
防护等级	ip66
成像器件	1/3"sonysuper had ccd
解析度	520tvl
最低照度	0lux(红外灯开启)

红外距离	15m---30m
镜头选择	3.6mm / 6mm / 8mm / 12mm / 16mm / 25mm可选
红外开关	照度低于0lux自动开启
供电电压	dc12v
工作电流	400ma
环境温度	-25 ~ +70
外形尺寸	∅ 119mm × 102 mm(长)
重量	1.2kg

我公司可根据客户要求，设计、制作非标防爆控制

箱、低压配电柜，并已形成系类产品，主要有：

一、防爆控制箱

二、防爆电缆填料函

三、防爆摄像机

地址：天津市津南经济开发区（西区）摩力达产业园f座乙单元202号

手机:13388007530

电话:022-28574846

传真:022-88826982

邮箱：hiskill@126.com