

防爆动力（照明）配电箱 天津辉控

产品名称	防爆动力（照明）配电箱 天津辉控
公司名称	天津辉控机电有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:天津辉控 材质:碳钢喷涂、不锈钢304、不锈钢316 型号:隔爆型（Exd）、粉尘防爆型（DIP）
公司地址	天津市津南经济开发区（西区）旺港路21-6
联系电话	022-28574846 18920621216

产品详情

品牌	天津辉控	材质	碳钢喷涂、不锈钢304、不锈钢316
型号	隔爆型（Exd）、粉尘防爆型（DIP）	尺寸	150mm--1800mm
重量	依尺寸而定	适用范围	1区、2区、21区、22区

产品说明

一、适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. iib级，温度组别为t1-t4的爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

二、产品特点

1. 本产品为隔爆型，分隔爆型主控和接线腔，采用优质ss304不锈钢板折弯焊接成形，具有外形美观、耐腐蚀，抗静电耐冲击等优良性能。内装断路器及信号灯元件。
2. 盖板上设有专用操纵机构，可实现全封闭操作。产品在恶劣环境下也可正常操作。
3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

4. 钢管或电缆布线均可。

5. 可根据用户要求特制。

三、主要参数

防腐等级	额定电压 (v)	额定电流 (a)	防爆标志	支路数	防护等级
wf2	220/380	10-100a	exdiibt4 dipa20 ta, t4	4、6、8、10、12	ip54或ip

四、订货须知

1.用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

2.由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。

我公司可根据客户要求，设计、制作非标防爆控制

箱、低压配电柜，并形成系类产品，主要有：

一、防爆控制箱

二、防爆电缆填料函

三、防爆摄像机

地址：天津市津南经济开发区（西区）摩力达产业园f座乙单元202号

手机:13388007530

电话:022-28574846

传真:022-88826982

邮箱：hiskill@126.com

网址：www.hiskill.cn