

球形砂纹蜡 砂纹蜡 思洛尔新材料有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 球形砂纹蜡 砂纹蜡 思洛尔新材料有限公司 |
| 公司名称 | 东莞市思洛尔新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道牛山伟兴路4号1栋 |
| 联系电话 | 13825759355 13825759355 |

产品详情

蜡在砂面粉粉末涂料中的作用

提高粉末的爽滑度，彩色砂纹蜡，基本上每种蜡粉，都有提高粉末爽滑度，砂纹蜡，增加涂料储存稳定性的效果。一般为考虑成本计，在配方中加量为0.2 - 0.5% (wt)，选用的蜡粉比较大众化，有一点需注意，低档蜡的制作工艺、杂质对粉末涂料的影响不能不考虑。更重要的是，在加某些品种蜡的配方，烘烤时，异味和烟雾特别大，不利于环保和安全。另外加入少量蜡的原料，在挤出后，不易粘在冷却辊上。

砂面粉适用范围：木器漆、UV漆、UV油墨、金属漆、塑胶漆、工业漆、粉末涂料以及里印、表印、丝印、凹凸版等油墨领域，球形砂纹蜡，涂料和光固化油墨、仿皮漆、立纹漆、塑胶漆、家具漆、汽车漆等产生特殊涂膜砂面效果的添加剂。

通常建议在油漆、油墨中加入3~8%的该产品，即可形成砂面漆。

安全认证：Siluoer系列砂面粉经环保安全检测，安全性好，符合欧盟环保要求。

储存：非危险品，干燥室温条件可保存24个月，未使用完请妥善保存。

思洛尔新材料现有砂面粉产品十七个系列，二百多个品种。我司可以接受量身定制，与广大客户共同开发砂面系列类高品质产品。经过多年的发展，思洛尔砂面粉在行业内积累了良好的口碑和庞大的客户群体。

砂面粉具有高溶化粘度，耐高温砂纹蜡，因此不只仅可利用于自干涂料，亦可利用于烘烤型涂料。别的由于具有高熔点的干系，因此，虽然于166 以上之高温下也不会大大地失去粒子的形状。由于具有严紧

的粒径散布，所以同时具有砂面效果和耐磨擦性。

球形砂纹蜡-砂纹蜡-思洛尔新材料有限公司由东莞市思洛尔新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市思洛尔新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!