

# 冷拔钢管 新济远金属物资 大庆冷拔

产品名称	冷拔钢管 新济远金属物资 大庆冷拔
公司名称	苏州新济远金属物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇芦莘公路东侧
联系电话	13506252515

## 产品详情

冷拔异型钢分为普通型钢和型钢。普通型钢按现行金属产品目录又分为大型型钢、中型型钢、小型型钢。普通型钢按其断面形状又可分为工字钢、槽钢、角钢、圆钢等。冷拔异型钢宽展为碳钢的1.3倍；因此斜轧穿孔时要注意控制横变形，应取较小的椭圆度。冷、热轧管的孔型椭圆度要大些，并应取小的道次变形量，以免出耳子等，在无张力减径时冷拔异型钢的壁增厚较大，同时减径机的孔型椭圆度要取大一些。对应力的敏感性，铁素体异型钢具有常温脆性，冷加工对应力的敏感性大，热轧时对应力的敏感性小，轧后可水淬。

冷拉应力控制的情况：对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋和5号钢的钢筋，在冷拉后，作预应力钢筋使用的，冷拔钢筋，要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查， $\sigma$ 大冷拉率超过了规范规定值，冷拔钢管，还要再进行机械能实验。

冷拉速度控制：要使钢筋充分变形，就要适当控制冷拉速度，大庆冷拔，一般以0.5—1.0为宜。同时要求，冷拉到规定的应力和冷拉率以后，随即停拉2—3以后，再放松钢筋，结束冷拉，以给钢筋充分变形的时间。

对钢材整理和局部的屈曲特性产生影响、自由扭转刚度较低、抗扭性能差、局部性的集中荷载能力弱。冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲，从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力；而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同，所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的，冷拔价格，而热轧型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高，所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢，冷拉方钢。冷拔钢管-新济远金属物资(在线咨询)-大庆冷拔由苏州新济远金属物资有限公司提供。苏州新济远金属物资有限公司是从事“金属,扁钢,方钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚霁芸。

