

重庆玻璃钢防腐

产品名称	重庆玻璃钢防腐
公司名称	重庆赛奥玻璃钢制品有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:赛奥 型号:8 产地:重庆
公司地址	重庆市渝北区翠莲路2号16栋
联系电话	13527306507 13996059572

产品详情

云南昆明大理丽江楚雄昭通曲靖玉溪保山普洱临安宁宣威水富腾冲芒市瑞丽泸水香格里拉自个旧开远弥勒文山景

玻璃钢防腐施工重庆四川成都都江堰彭州邛崃自贡攀枝花泸州德阳广元广汉绵阳江油遂宁乐山峨眉山眉山南充凉山甘孜阿坝西昌内江阆中宜宾广安华蓥山万源巴中雅安贵州阳遵义安顺兴义凯里铜仁毕节都匀永川涪陵长寿江津合川万盛南川荣昌大足璧山潼南綦江万州开州云阳丰都奉节巫山溪城口秀山西简资阳云南昆明大理丽江楚雄昭通曲靖玉溪保山普洱临安宁宣威水富腾冲芒市瑞丽泸水香格里拉自个旧开远弥勒文山景洪沧恩施利川拉萨西藏武汉湖北襄阳宜昌十堰黄石鄂州黄冈孝感湖南长沙湘潭株洲衡阳邵阳益阳岳阳娄底常德永州郴州张家界怀化吉首陕西西安宝鸡咸阳铜阳渭南延安榆林汉中安康商洛

一、污废水处理池玻璃钢防腐概况

污废水处理池如调节池、中和池、氧化池、厌氧池、沉淀池、电解池、隔油池等，在污废水处理池中，由于污废水中含有大量的腐蚀性介质，如含有废酸、氧化性化学品等，对以混凝土为基础的处理池其腐蚀性是较大，未经防腐蚀处理的砼处理池，一般情况下，2-3个月就会出现池表面的损坏、强度下降明显。因此，必须对混凝土基础的处理池进行防腐蚀处理。

二、玻璃钢防腐工程简

玻璃钢防腐衬里这是常见的防腐蚀处理方法，它是利用玻璃纤维增强塑料（俗称“玻璃钢”）结构在混凝土基础上形成一层防护，玻璃钢防腐衬里具有整体性、抗渗性好和造价合理的特点，同时选用适当的防腐蚀树脂就能够达到良好的防腐蚀效果。在玻璃钢衬里防腐蚀工法中，一般采用玻璃纤维布加玻璃纤维短切毡或表面毡的复合结构，厚度在1-3mm之间。

三、玻璃钢防腐工程优点

玻璃钢防腐衬里具有耐水浸泡、透水率低、粘接性强、耐水压强度高、耐酸碱腐蚀、防腐防霉、无害、

使用寿命长、施工简便、无需保护层等优点。

四、玻璃钢防腐防水工艺做法

1.环氧树脂、乙烯基树脂、不饱和树脂玻璃钢防腐内衬采用树脂加玻璃纤维布制作成防腐防水衬层。具体玻璃钢防腐做法包括一布三油（也称为一布三涂、一布三胶）、二布四油（涂、胶）、三布五油（涂、胶）、四布六油（涂、胶）、五布七油（涂、胶）、六布八油（涂、胶）、七布九油（涂、胶）、八布十油（涂、胶）、九布十一油（涂、胶）、十布十二油（涂、胶）等（依此类推，油、涂、胶比布多二遍）。