双抗风筒布 橡胶风筒布规格齐全

产品名称	双抗风筒布 橡胶风筒布规格齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:FTB 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15954707164

产品详情

双抗风筒布 橡胶风筒布现有的风筒布在上涂料之后需要在进行充分塑化，基布才能与涂料充分的结合，达到风筒布所需的良好技术特性，如高强度，高耐磨，耐折叠，寿命长的技术特点。。双抗风筒布 橡胶风筒布三个辊组均采用正反螺纹丝杆来适配每组的两个辊，通过正反方向旋转丝杆，则能实现两个辊相互靠近或者远离，实现辊间距的调节。第一辊组为第一个为风筒布冷却的辊组且位于支架左侧，第一辊组右侧依次为第二辊组第三辊组，牵弓辊设于支架右端部。。
风筒布产品介绍：

风筒布选用高强聚脂玻璃纤维织成涂覆基布,将PVC改性后作为表面膜,高强的基布与高技术表面膜的有效结合。主要分为：矿山风筒布、玻璃丝风筒布、阻燃风筒布、防火风筒布.、工业风筒布、涂塑玻璃纤维布、隧道风筒布、导风筒布。

矿用导风筒主要用于矿井开采中的井下通风，是为了防止井下瓦斯中毒或爆炸的重要安全保障。目前矿用导风筒布一种由橡胶制成，将导风筒布卷曲后制成筒状即形成导风筒，而现有制作导风筒的布幅宽度都在之内，因此在卷曲后导风筒的内径不是很大，在使用过程中会发现影响正常的通风，对井下作业的人员造成一定的安全隐患。

风筒布质轻,柔韧性好,搬运方便. 绿色环保,无粉尘,无异味,对人体无任何刺激与伤害。风筒布产品参数：煤矿用塑料涤纶风筒布是井下导风筒的主要材料,它是用阻燃抗静电软质PVC材料制成的,其结构是以高强涤纶晶格布为骨架,PVC塑料涤纶风筒布以其强度高、质轻、耐折叠、加工迅速和易加工、易修补、使用寿命长等特点.

风筒布，阻燃风筒布，导风筒布幅宽规格：90cm-130cm-160cm-190cm-260cm.型号：2*1,2*2,2*3,3*3,3*4，4*4.其它还有高密度高强风筒布

双抗风筒布 橡胶风筒布在一个可选的实施例中位于风筒布两端的骨架上安装有连接外部设备的风筒布安装机构，风筒布安装机构用于连接外部设备进行风机固定。。双抗风筒布 橡胶风筒布一种无缝风筒布生产用刮料抛光系统，三个视图，包括支架，支架上设有若干个刮绳组，每个刮绳组包括至少三根刮绳，

可以每个刮绳组包括四根刮绳，每个刮绳组的刮绳所围成的基布区域与基布幅宽适配，基布区域大小可通过调节机构调节。。