

BRW550/40煤矿机械厂乳化液泵厂家批发

产品名称	BRW550/40煤矿机械厂乳化液泵厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:乳化液泵 型号:BRW 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

BRW550/40煤矿机械厂乳化液泵还包括以下装置中的一种或几种软化装置，当主控制器检测到水硬度含量过高时，软化装置进行软化处理；除氯装置，当主控制器检测到水氯离子含量过高时，除氯装置进行除氯处理；报警装置，当主控制器检测到乳化液值电导率浓度温度液位中的一个或几个异常时，报警装置进行报警；遥控装置，遥控装置对主控制器和或分控制器进行远程遥控操作。。BRW550/40煤矿机械厂乳化液泵具体地，如的主控箱还可以设置有显示器工控机隔离模块数字键盘电路板总线隔离模块开关量采集板模拟量采集板中的一种或几种。。

乳化液泵用途

乳化液泵用于采煤工作面，为液压支架提供乳化液，工作原理靠曲轴的旋转带动活塞做往复运动，实现吸液和排液。液压支架用于支撑顶板，为采煤机采煤时提供一定的空间，防止顶板垮塌。交替阀左右两端连接高压过滤器，压力传感器安装在交替阀上面，泄压电磁阀安装在交替阀下面，交替阀后出口连接蓄能器，升蓄能器的作用是为了补充高压系统中的漏损，减少卸载阀的动作次数，延长液压系统中液压元件的使用寿命

乳化液由95%的水加5%的油组成，液压支架靠液压缸支撑伸缩。

乳化液泵特点

作为矿井的必须设备，是煤矿井下支护作业“外注式单体液压支柱”及“液压支架”的专用注液设备的重要动力液压元件，也是支护作业更换维修的不可缺少的工具。

乳化液泵也可以作为其它煤矿液压设备的主要动力源，如掘进机、刨煤机等。

生产班采煤机割一个循环煤需要一个半小时到两个小时，移支架次左右；一个生产班最多割两个循环即三到四个小时，移支架多次。出口连接配液室，乳化油经配油泵进入乳化液箱进行配液，配液清水经水

过滤器防爆电磁阀，控制流量后进入乳化液箱，同时由油位传感器将采集到的油位信号和液位传感器浓度传感器采集到的液位和浓度信号送入乳化液泵站控制器

BRW550/40煤矿机械厂乳化液泵当所测清水泵中电机润滑油的油压油温以及油位过低于设定参数值时，控制主机发送关闭该清水泵的控制指令，并开启备用清水泵。乳化液箱参数检测控制分机用来采集乳化液箱的液温液位等参数数据，并将这些参数数据发送到控制主机，控制主机根据当前参数数据完成对乳化液箱的控制。。BRW550/40煤矿机械厂乳化液泵在用液次数少用液量少用液时间短间隔时间长工序时启动小功率乳化液泵用液即开，不用即停。。