

南京驰澳潜水射流式曝气机

产品名称	南京驰澳潜水射流式曝气机
公司名称	南京驰澳环保科技有限公司
价格	1699.00/件
规格参数	
公司地址	六合区雄州街道白果路综合楼20号
联系电话	13337710101

产品详情

QSB型深水自吸式潜水射流曝气机/FQSB浮筒式潜水射流曝气机原理及用途：通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流，在喷嘴周围形成负压吸入空气，经混合室与水流混合，在喇叭形的扩散管内产生水气混合流，高速喷射而出，夹带许多气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌，完成曝气，并且其轴功率不随潜没深度的变化而变化，进气量可以调节。正因为如此，射流式曝气机可以在水位变化较大的池中应用。FQSB浮筒式潜水射流曝气机 FQSB浮筒式潜水射流曝气机是在潜水搅拌机的基础上进行改制，增加不锈钢浮筒，具体选型按照QSB潜水射流曝气机实行。特点：该曝气机由潜水电泵与喷射泵组成，从而使水体搅动与充氧同时进行，既可获得较高的氧气吸收率，又具有叶轮无堵塞优点。强有力的单向液流，造成有效的对流循环，且电机负荷随水位的变化很小，安装简单。适用工况：

QSB型深水自吸式潜水射流曝气机可在下列条件下正常连续运行：

1、介质温度不超过40 °C；2 介质的PH值在5~9；3 介质密度不超过1150kg/m³。型号表示方法：

性能参数：

选型与安装：需本公司协助选型时，用户应提供池型、介质特性、所需进气量、潜水深度等相关数据，以便本公司设计和提供良好设备，更好地满足用户的需求。QSB型深水自吸式潜水射流曝

气机的安装形式有自耦式和移动式两种。自耦式安装是将曝气装置和专用的底座固定在水池底部，在池顶安装好配套的支撑块，用导轨使两者相连，潜水电泵与特定支架联接好后沿导轨下滑到底座出口位置，通过泵自重，自动耦合并密封。自耦式安装无需安装或维修人员进入水坑即可提升和安装电泵。移动式安装方式是将深水自吸式潜水射流曝气机安装于池底部，依靠自重定位，具有安装位置可变动、灵活、成本低等特点。

商品分类

[全部商品](#)

污水处理设备

[格栅除污机](#)

[刮吸泥机](#)

[玻璃钢液体搅拌机](#)

[污水处理成套设备](#)

[螺旋输送机](#)

[其他污水处理设备](#)

[曝气设备](#)

[工业水过滤设备](#)

水处理设备

[污泥曝气处理器](#)

[其他水处理设备](#)

我是商家