

墨江哈尼族县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	墨江哈尼族县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

墨江哈尼族县太阳能路灯--频振杀虫灯-高杆灯-庭院灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

- 1、照明灯具整套预制件构件由耐冲击高压铸铝构成；
- 2、高纯度铝氧化处理解决处理照明灯具机壳，经电脑上特别是在设计方案，线形顺畅，数据图匀称圆润；
- 3、超耐磨耐热斜坡防爆玻璃钢化玻璃，配软性硅密封性，密封性级别达
- 4、上打开表盖打开方法，配安全性能不锈钢板卡紧器；
- 5、放电静电感应静电粉末喷涂表层工艺处理，抗紫外线辐射，颜色按装饰效果图；
- 6照明灯具历经2G重力加速3维十万次机械设备振动检测，无运用安全性能顾忌；

- 7、照明灯具普遍的标件选用不锈钢板材生产制造；
- 8、照明灯具选用一体化设计方案，家电产品腔和灯源腔分置；
- 9、波导管选用高纯铝拉申成形，经阳极氧化处理解决处理打磨抛光解决解决后，透射系数规定》80%，且十年内不容易空气氧化；
- 10、透光性一部分选用透光度好、抗压强度高、耐热、防眩光提高冷水玻璃灯罩；
- 12、照明灯具总体运用时限在20-30年。

(三)、太阳能发电太阳能电池板技术标准：

2、看到预制构件太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板不能有显著的偏色；无手指头印、看到无篮花印；无绒脸色

斑。没有水痕印，无离子注入边框线，凝望无波浪形；

3、表层无残片；

4、充电锂电池缺破：1) 栅线长条形空缺：长短 $\leq 5.0\text{Mm}$ ，多方面 ≤ 0.5 毫米，每板内总数 < 8 处；2) 不可以超出电级，不可以主栅在网络上；3) 不允许有V形空缺。

5、太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板表层脱晶/掉瓷：深层次 < 0.5 毫米，长短 $< 3.0\text{Mm}$ ；

6、断栅：细栅线在同一太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板内，单独断栅长短 $< 2.0\text{Mm}$ ，且不可以超出3

根，竖向或同一栅线不可以存有一串断栅；

7、残渣：1) 不可以存有很有可能造成内部短路故障常见故障常见问题的残渣；2) 头发、纤维长度容许存

在长短 $< 11\text{mm}$ 、总宽 $< 0.1\text{mm}$ 的1根，但不可以连接太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板；3) 容许存有占地 $< 1\text{mm}^2$ 的残渣，总数 < 3 ，1—1.5毫米 2 的 < 2 个，1.5毫米 2 的不

容许存有；

8、EVA汽泡/不熔物：1) 太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板或焊带的部位不允许有；2) 别的部位：a.

直径 < 1.5 毫米的不可以超出3个；b.1.5毫米 \leq 直径 < 2 毫米的数多容许存有