

木制防火门刷何种油漆

产品名称	木制防火门刷何种油漆
公司名称	浙江正合工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县百花山工业区（浙江柯蓝工贸有限公司内）（注册地址）
联系电话	13175800066

产品详情

木质防火门是防火门的一种，是现在应用很广的一种产品。木质防火门经过阻燃处理后，其助燃性能不亚于钢质防火门，另外，木质防火门因其外形美观、安装方便、装饰性能好而被广泛应用于各类民用建筑和部分工业建筑。我公司常年供应这种优质产品，欢迎大家前来选购。

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。

浙江正合工贸有限公司，是一家集投资、研发、制造、营销于一体的多功能钢质防火门厂家、木制防火门厂家、钢制防火窗厂家、防火卷帘门厂家、入户防火门厂家、铸铝防火门厂家，断桥铝耐火窗厂家的综合性大型现代化企业。欧泰门业是其旗下主推高等品牌，主产欧泰高等铸铝门、欧泰断桥铝耐火窗、欧泰钢质耐火窗、欧泰木质防火门、欧泰钢质防火门、欧泰防盗门、欧泰进户门等，为公司向集团化、多元化、规模化和品牌化发展奠定坚实的基础。

浙江正合工贸有限公司欧泰门业生产基地，位于浙江武义百花山经济开发区，该地面积9万^m，拥有现代化标准厂房和多套现代化生产流水线。公司净资产近5亿元，员工600多人，日产能量约2600樘门、断桥铝耐火窗、钢质防火窗年生产量约30万平方，产品质量-直赢得广大客户的好评。公司组织机构严密，企业实力雄厚，技术设备先进，制造工艺精良、产品品种丰富，营销网络健全，公司将在全国30多个省、市和自治区设立办事处和经销点，产品畅销全国各地。

防火等级

在[高层民用建筑设计防火规范](#)

中将防火门定为甲、乙、丙三级，并对其耐火极限作了规定，甲级门不得低于1.5小时，乙级门不得低于

1小时，丙级门不得低于0.5小时。

木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。

[折叠编辑本段](#)规格尺寸

木质防火门的[洞口尺寸](#)、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。

木质防火门的制作要求:

1)[门框](#)及厚度大于50mm的[门扇](#)

应采用双榫连接。框、扇拼装时，榫槽应严密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔加紧。

注:在潮湿地区， 级品应采用耐水的酚醛树脂胶， 级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。

2)制作胶合板门(包括纤维板门)时，边框和横楞必须在同一平面上，面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔，以防受潮脱胶或起霉。

3)门的制作质量，应符合下列规定:

(1)表面应净光或磨砂，并不得有刨痕、毛刺和锤印。

(2)框、扇的线型应符合设计要求，割角、拼缝应严实平整。

(3)小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。

(4)门制作的允许偏差，应符合表5.1-1的规定。

安装要求

1.木质防火门宜为[平开门](#),必须开启灵活,并具有自行关闭的功能.

2.用于疏散通道的木质防火门应具有在发生火灾时能迅即关闭的功能,且向疏散方向开启,不宜装锁和插销.

3.带有子口的双扇或多扇木质防火门必须能顺序关闭.

4.木质防火门的门框与门扇搭接的裁口处宜留密封槽,且镶填不燃性材料制成的密封条.

5.当条件具备时,宜将门扇与门框装配成套,装好全部小五金,然后成套安装.

6.木质防火门制成后,应立即刷一遍底油(干性油),防止受潮变形.

7.小五金安装应用木螺丝固定,不得用钉子代替.