

无卤素PET移印丝印油墨

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 无卤素PET移印丝印油墨 |
| 公司名称 | 江门市江海区三联友印刷器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:洋紫荆 颜色:各色/可调色 印刷方式:丝印、移印、网印 |
| 公司地址 | 中国 广东 珠海市 珠海市明珠北路132号 |
| 联系电话 | 86 0756 8532579 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 品牌 | 洋紫荆 | 颜色 | 各色/可调色 |
| 印刷方式 | 丝印、移印、网印 | 单件净重 | 1000 (g) |
| 着色力 | 100 (%) | 细度 | 5 (um) |
| 粘度 | 23 (S) | 适用对象 | PET, 尼龙, ABS, 金属 涂层 |
| 流动度 | 1000 (mm) | 保质期 | 36 (个月) |

此系列是专为pet印刷而设计的缎光油墨，墨层柔软，耐磨性优良。

特点：墨层柔软、遮盖力强、耐酒精，缎光

环保性能：经sgs和cti检测，证明此系列配方符合无卤素要求。同时也符合无6p(磷苯二甲酸盐)、pfos、pfoa等的环保要求。

硬化剂 除了pet外，此系列还可印刷pa(尼龙)、pbt(阻燃尼龙)、abs、金属涂层，为增加附着力，此油墨可加入硬化剂，硬化剂编号为ny-1091,或gp-1015比例为10:1。加入硬化剂后的油墨必须在8小时内用完。具体时间，受到环境的温度、湿度和稀释水的影响。

高温烘烤：由于普通的黄色颜料高温烘烤会变色，因此此系列的黄色选用耐温颜料，在100 -150 不会变色和迁移，其成品编号为p100nt/lf, y100nt/lf, s100nt/lf。

干燥及稀释：可自然干燥,时间因墨层的厚薄而有所不同。加入硬化剂后,干燥速度会减慢,建议采用50

~ 80 温度烘烤，时间要根据实际情况作相对延长，一般调入10~20%的稀释剂，加入的份量会影响油墨的印刷效果及墨层的干燥速度。

配色服务：顾客提供印件色样或墨版等，我司可提供专有的颜色配色服务。

卫生安全：按照标准卫生条例及安全条例使用此产品，对人体应没有危害，但正如其它一般化学品，使用此产品时亦应该尽量避免皮肤和眼部被沾染，若被溅及，应以大量清水冲洗，并进行治疗。