

免处理PET油墨 友联 基本色/可调色

产品名称	免处理PET油墨 友联 基本色/可调色
公司名称	江门市江海区三联友印刷器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友联 颜色:基本色/可调色 印刷方式:丝印、移印
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市明珠北路132号
联系电话	86 0756 8532579

产品详情

品牌	友联	颜色	基本色/可调色
印刷方式	丝印、移印	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	细度	5 (um)
粘度	21 (S)	适用对象	PET/免处理PET/PA/ABS
保质期	36 (个月)		

此系列是专为pet印刷而设计的缎光油墨，墨层柔软，耐磨性优良。

特点：墨层柔软、遮盖力强、耐酒精，缎光

环保性能：经sgs和cti检测，证明此系列配方符合无卤素要求。同时也符合无6p(磷苯二甲酸盐)、pfos、pfoa等的环保要求。

硬化剂 除了pet外，此系列还可印刷pa（尼龙）、pbt（阻燃尼龙）、abs、金属涂层，为增加附着力，此油墨可加入硬化剂，硬化剂编号为ny-1091,或gp-1015比例为10:1。加入硬化剂后的油墨必须在8小时内用完。具体时间，受到环境的温度、湿度和稀释水的影响。

高温烘烤：由于普通的黄色颜料高温烘烤会变色，因此此系列的黄色选用耐温颜料，在100 -150 不会变色和迁移，其成品编号为p100nt/lf，y100nt/lf，s100nt/lf。

干燥及稀释：可自然干燥,时间因墨层的厚薄而有所不同。加入硬化剂后,干燥速度会减慢,建议采用50 ~ 80 温度烘烤，时间要根据实际情况作相对延长，一般调入10~20%的稀释剂，加入的份量会影响油墨

的印刷效果及墨层的干燥速度。

配色服务：顾客提供印件色样或墨版等，我司可提供专有的颜色配色服务。

卫生安全：按照标准卫生条例及安全条例使用此产品，对人体应没有危害，但正如其它一般化学品，使用此产品时亦应该尽量避免皮肤和眼部被沾染，若被溅及，应以大量清水冲洗，并进行治疗。