

# 不烧面无卤素油墨 友联 基本色/可配色

产品名称	不烧面无卤素油墨 友联 基本色/可配色
公司名称	江门市江海区三联友印刷器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友联 颜色:基本色/可配色 印刷方式:丝印、网印
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市明珠北路132号
联系电话	86 0756 8532579

## 产品详情

品牌	友联	颜色	基本色/可配色
印刷方式	丝印、网印	单件净重	1000 ( g )
着色力	100 ( % )	细度	5 ( um )
粘度	23 ( S )	适用对象	ABS,PC,PS,有机玻璃
流动度	1000 ( mm )	保质期	36 ( 个月 )

承印物料：聚苯乙烯（ps）和丙烯晴（abs）塑料片材和容器。

油墨特性： 亮光，油墨对塑料的腐蚀性弱，即使印sam料，也不会出现爆裂现象。

能耐受模塑成型、深度冲压和各种需作长时间陈列等条件。

所采用的树脂具有使墨膜富韧性，回弹力和耐磨损的性能，对于一般的化妆品，除了含有酒精或精炼油类外，此系列油墨均具有耐抗性。

如印坏,用kts-2000稀释剂清洗,不损伤印件的表面。

印刷材料：作精细印刷时,建议选用300目的丝网,印刷大面积和需要高遮盖力时,可选用200目丝网。

胶刮建议选用70-75度的聚氨脂胶刮方刮。

干燥及稀释：倘若印件分隔，通风及湿度控制得宜，只需5～10分钟便可籍溶剂挥发而干燥。

用15%的kts-2000(快干)或kts-2200(慢干)稀释。

清洗：可选用kts-3000或kts-3300洗网水清洗网版。

印刷量：使用适当的稀释与印刷材料，其印刷量可达至35平方米/公斤。

遮盖力加强：客户在印刷透明料时，如需遮盖力较强的颜色，顾客提供印件色样或墨版等，我司可提供专有颜色配色服务。

环保性能1：经sgs和cti检测，证明此系列配方符合rohs、en-71、astm-f963、hr4040等重金属含量要求，同时也符合无6p(磷苯二甲酸盐)、无pfos、pfoa等的环保要求。

注意：对于sgs,cti-rohs,卤素等等检测报告以外的产品编号,有可能不符合以上环保要求,请用户在使用前来电咨询,了解明白,以免导致不必要的损失；

由于油墨在运输、使用过程中可能会受到污染，客户如有以上环保要求，建议客户在使用前先确认油墨没受到污染，才投入生产，以免带来不必要的麻烦。

贮存及使用的注意事项：油墨应放置在阴暗的地方，油墨在25`c度下可放置36个月，按照标准卫生条例及安全条例使用此产品。对人体应没有危害，但正如其它一般化学品，使用此产品时亦应该尽

量避免皮肤和眼部被沾染，若被溅及，应以大量清水冲洗，并尽行治疗，详见msds.