

# 广州遇水膨胀止水环

产品名称	广州遇水膨胀止水环
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水环是采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。遇水膨胀止水环可以使圆形或矩形片状体，通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度为10mm。遇水膨胀止水环使用简单方便，易于操作。

### 遇水膨胀止水环在传统混凝土模板支设中的应用

在传统混凝土模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，由于固定钢模板所采用的是成千上万个对拉螺栓，因其通常穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。由于防水的缺失，遇水膨胀止水环应运而生，在使用止水环时，只要将止水环紧套与对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，被埋入现浇混凝土中就能起到好的防水效果。

遇水膨胀型止水环（片）是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋

同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。遇水膨胀止水环在桩基础防水的应用在地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现遇水膨胀止水环很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环径分成好多种规格有16，18，20，22，25，28毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底板缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的新兴防水材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代

## 遇水膨胀橡胶止水条（止水环）在底板与桩头施工应用

- 1) 沿桩顶钢筋的根部，安装成环状的遇水膨胀止水条，压实压紧，与钢筋紧密配合；
- 2) 并对遇水膨胀止水条进行保护，止水条应搭接不应对接，然后用钉钉住，搭接至少50mm。
- 3) 钢筋桩头处安装圆形的遇水膨胀橡胶止水环，止水环安装简单，施工方便，将橡胶止水环直接套在桩头与钢筋接触部位即可。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，可关注公众号hxxjzsd了解更多产品详情及公司活动！