

# TSSF100桥梁伸缩缝密封橡胶条

产品名称	TSSF100桥梁伸缩缝密封橡胶条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	98.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

产品由钢质边梁、鸟形橡胶密封条和锚固构件组成。在桥梁梁体因温差等因素引起位移时，机械固定在边梁沟槽中的橡胶密封条能自由折迭伸缩。起到防水防尘作用。行驶车辆的冲击力，通过边梁和焊接的锚固构件传递到桥梁结构中。该型伸缩缝适用于伸缩量0~80mm的桥梁。鸟形橡胶密封条主要材料鸟形橡胶密封条根据桥宽，整条采用氯丁或三元乙丙橡胶制作，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力极小。钢质边梁采用16Mn精轧而成，锚固板及16锚固筋具有良好的机械性能。

??????????????  
??  
??  
??  
??  
??  
??

XF系列桥梁伸缩缝是铁道部科学研究院共同研制的一种新的大位移量桥梁伸缩缝产品，该产品引进、吸收消化了国外多种伸缩缝产品的特点，是八五期间重点科研项目，并填补

了我国大位移量伸缩缝产品的空白，目前在国内外同类伸缩产品处于国内水平，广泛用于国内大中型桥梁建筑中，深受好评。

**XF单组式桥梁伸缩缝安装：**XF型伸缩缝是在工厂制造并组装，若整条伸缩缝超长不能运输或工程需分段施工时，需在现场焊接后，再组装橡胶密封条。

- 1、在浇筑拟安装伸缩缝的梁体、桥台时，在端部预留符合安装尺寸的槽口。
- 2、设置预埋钢筋，预埋深度不小于50cm，并与梁体、桥台内结构钢筋接一体，间距尺寸为20cm，并和伸缩缝锚固件保持一致。
- 3、梁端间隙应不小于梁体伸长量，在预制、现浇或吊装时由桥梁工程师根据当地气温确定。
- 4、根据安装时气温调节伸缩缝定位尺寸"J"值。
- 5、用发泡塑料板嵌入梁端间隙内，其上部与伸缩缝钢梁内侧密合，尽量达到密封，防止浇筑混凝土时出现漏浆、空洞等现象。
- 6、伸缩缝吊装就位，检查其中心线与梁端缝隙中心线是否重合，其顶面与路面标高是否一致，及时进行调整。
- 7、将预埋钢筋和伸缩缝锚固件焊接牢固，再横穿 12以上水平钢筋，用铁丝扎紧或焊实，使之构成一体。
- 8、立即拆除伸缩缝定位压板，鏊去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。
- 9、用胶粘纸带或木板封闭伸缩缝顶面缝口，在槽口部位浇筑 50号混凝土，用插入式振动棒，充分振捣密实。
- 10、抹平混凝土过渡段表面。用直尺检查伸缩顶面、过渡段，应尽量与路面平顺。做好混凝土养护后方可通车