

冷拔 苏州新济远金属物资1 冷拔钢管

产品名称	冷拔 苏州新济远金属物资1 冷拔钢管
公司名称	苏州新济远金属物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区黎里镇芦莘公路东侧
联系电话	13506252515

产品详情

钢筋冷拔后横向压缩纵向拉伸，冷拔，内部晶格产生滑移，抗拉强度可提高50%~90%，塑性降低，硬度提高。这种经冷拔加工的钢丝称为冷拔低碳钢丝。与冷拉相比，冷拉是纯拉伸线应力，而冷拔既有拉伸应力又有压缩应力。冷拔后，冷拔低碳钢丝没有明显的屈服现象，冷拔钢管，按其材质特性可分甲、乙两级。钢丝适用于作预应力筋；乙级钢丝适用于作焊接网，焊接骨架、箍筋和构造钢筋。

按拉拔时金属的温度分，在再结晶温度以下的拉拔是冷拔，在再结晶温度以上的拉拔是热拔，在高于室温低于再结晶温度的拉拔是温拔。冷拔是金属丝、线生产中应用普遍的拉拔方式。热拔时，金属丝进入模孔前要加热，主要用于高熔点金属如钨、钼等金属丝的拉拔。温拔时，冷拔管，金属丝也需要通过加热器加热到范围的温度才进入模孔进行拉拔，冷拔机，主要用于锌丝、难变形的合金丝如高速钢丝、轴承钢丝的拉拔。。

冷拔圆钢属建造用和机械用碳素结构钢，冷拔方钢属机械结构用碳素钢。二者同为简单断面型钢，其断面形状分别为圆形和方形。

总的来说，圆钢的生产加工类型分热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的直径为5~250mm，其中直径5~9mm的常用做拉拔钢丝的原料。因此称为线材，由于一般是成盘供货的，所以也叫热轧盘条。锻制圆钢的直径较大，一般用做轴坯。冷拔圆钢直径为3~100mm，尺寸精度要求较高。

冷拔-苏州新济远金属物资1-冷拔钢管由苏州新济远金属物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州新济远金属物资有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!