

室内木门防撞隔音D型I型E型P型彩色发泡密封条

产品名称	室内木门防撞隔音D型I型E型P型彩色发泡密封条
公司名称	清河县中润橡塑制品厂
价格	.75/米
规格参数	品牌:中润 型号:EPDI 产地:清河县
公司地址	河北省邢台市清河县王官庄镇后食店村北(经营场所)
联系电话	15931972573

产品详情

木门密封条在木门、移动门、推拉门等门窗上起着很关键的作用，在门挡线上装上它之后就了关门(窗)时碰撞声，对门扇的边缘起一个保护作用，减小了噪音。其次就是密封，减震，室内外空气，起到了一个保温、节能的作用，

产品型号 产品示意图 规格(宽x高/mm) 颜色 材质 包装 胶带

9X6mm

9X8mm

8X6mm

适用于2-7mm的缝隙 棕色(咖啡色)

白色

灰色

黑色

三元乙丙(EPDM)发泡150米/卷

1200米/箱 1.玻璃纤维网格.

4.自粘双面

9X4mm

适用于2-3.5mm的縫隙 棕色(咖啡色)

同上150米/卷

1200米/箱

9X5.5mm

适用于2-5mm的縫隙 棕色(咖啡色)

同上 150米/卷

9X2mm

适用于1-2mm的縫隙 棕色(咖啡色)

9X4mm

10X4mm

10X5mm

15X8mm

适用于3-7mm的縫隙 棕色(咖啡色)

同上 150米/卷

9X7mm

适用于2.5-5.5mm的縫隙 棕色(咖啡色)

注：1.本公司自粘式木门密封条产品均使用玻璃纤维网格胶带,颜色为。

2.具体产品请选择型号，以便核对。

3.产品的规格以及包装要求均可以根据客户要求进行订制。

主要作用：

产品材质：

1、采用三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。

2、背面采用双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。

适用范围及安装方法：

1.适用于各式门、窗等。

2.安装方式：自带双面胶，直接粘贴（粘贴表面光滑、清洁、平滑、干燥）。

部分产品安装示意图：

门自粘式密封条安装示意图

（P型、E型、D型、V型）斜窗自粘式密封条安装示意图

（P型、E型、D型、V型）

棕色D型(自粘)密封条 开槽式DT型密封条

成盘P型(自粘)密封条 彩色P型(自粘)密封条