

# 投影立式光学计 新天 JD3

产品名称	投影立式光学计 新天 JD3
公司名称	贵阳新天光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新天 产品型号:JD3 测量范围: $\pm 0.20 \mu m$
公司地址	中国 贵州 贵阳市乌当区 贵阳市新天大道新光路9号
联系电话	86-510-88358714 13961885829

## 产品详情

品牌	新天	产品型号	JD3
测量范围	$\pm 0.20 \mu m$		

特点：采用腊屏新技术，附加读数放大镜，视场亮度匀称，像质清晰；仪器测量精度高，数据稳定可靠，对于小尺寸精密零件的检测方便快捷；仪器结构设计紧凑，外形尺寸小巧，便于运输；一机两用，将投影光学计镜管取下装在机床上，可直接控制加工尺寸。用途：投影立式光学计是一种精密光学机械端度量仪器。仪器利用标准量块与被测件相比较的方法来测量零件的外形尺寸，是工厂计量室、车间检定站或制造量具、工具与精密零件车间常用的精密仪器之一。典型测量对象：检定量块、柱形量规、样板工件的厚度、外螺纹的中径、圆柱形和球形工件的直径。技术参数：测量范围：0~180mm工作台圆形平面工作台（直径）：88mm圆形带筋工作台（直径）：88mm方形带筋工作台（mm）：142×130工作台测轴与测帽配合的外径尺寸：6g6小三点工作台平行度允差：0.0015mm仪器精度示值误差：60  $\mu m$ 范围内  $\pm 0.20 \mu m$ 超过60  $\mu m$ 范围为  $\pm 0.25 \mu m$ 示值稳定性：0.1  $\mu m$ 投影光学计管分划板分度值：0.001mm分划板分度范围： $\pm 0.1mm$ 测量力（n）：2±0.2零位调节范围：20格测量杆的自由升降距离：0.5mm投影光学计管外径配合尺寸：28h6测量杆与测帽配合的外径尺寸：6g6环境要求室温：20 ±3 相对湿度：60%仪器重量：21kg仪器外形尺寸（mm）：340×160×750（产品照片仅供参考；本公司保留对产品进行改进提高的权利，届时恕不另行通知客户；本产品配置以装箱清单为准。）