

四冲程汽油发电机25KW

产品名称	四冲程汽油发电机25KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

四冲程汽油发电机25KW要求用户为汽油发电机组外壳提供可靠的保护接地。对于需要在中性点直接接地的发电机，它们为中性接地，配有防雷装置，不允许在城市接地装置中保持中性。带电源的双向开关非常可靠，以防止反向传输。双向开关的可靠性经过当地供电部门的检查和批准。

四冲程汽油发电机25KW参数如下：

型号：TOTO25

发电机参数

备用功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

四冲程汽油发电机25KW优点：

特点1：优质的电力

采用的变频技术，可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2：轻巧、方便

采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点3：噪音低

引入经济怠速系统，加上新设计的消音装置，大大降低噪音。

特点4：低耗油设