## 四冲程汽油发电机25KW

产品名称	四冲程汽油发电机25KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

四冲程汽油发电机25KW要求用户为汽油发电机组外壳提供可靠的保护接地。对于需要在中性点直接接地的发电机,它们为中性接地,配有防雷装置,不允许在城市接地装置中保持中性。带电源的双向开关非常可靠,以防止反向传输。双向开关的可靠性经过当地供电部门的检查和批准。

四冲程汽油发电机25KW参数如下:

型号: TOTO25

发电机参数

备用功率: 25KW

备用功率: 26KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 0.8/0.9/1.0

相 数:单三相

发电机类型: 静音

发动机参数

消音装置: 工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积: 25L

润滑油容量: 3.3

发动机排量: 1.5L

气缸数量:直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级: H

启动方式: 电启动(选配全自动)

燃油型号:90号以上汽油

冷却方式: 水冷

防冻液: 4L

额定转速: 3000r/min

缸体结构: 四缸水冷发动机

机油型号: SF级别机油

整机参数

工作时间: 8-12H

噪音(db)7M68-75

燃油表: 有

机油故障保护: 有

自动过载保护:有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 270/294kg

外形尺寸: 1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护;

启动蓄电池及连接线;

工业标准消音装置;

选配配件(费用另计)

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

四冲程汽油发电机25KW优点:

特点1:优质的电力

采用的变频技术,可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2:轻巧、方便

采用新型发电体,实现发动机与冷却风扇的一体化,机身重量大大减轻。

特点3:噪音低

引入经济怠速糸统,加上新没计的消音装置,大大降低噪音。

特点4:低耗油设