

链板给料机 天门给料机 安徽百特给料机厂家

产品名称	链板给料机 天门给料机 安徽百特给料机厂家
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽百特机电工程有限公司

板式给料机为连续输送物料机械的一种，主要用于原矿一级破碎喂料，是沿水平线段由贮料仓向破碎机、输送机或其他工作机连续均匀地配给或转运各种松散物料的通用固定式给料机。

- 1、板式给料机传动系统可采用交流无级调速电机、变频调速电机，双级摆线针轮减速机和电器保护装置，因而具有调速均匀，总体宽度尺寸小和自动过载保护等优点；
- 2、板式给料机转动部位采用滚动轴承，拖链采用套筒大滚子板式链或合金钢圆环链，大降低了功率消耗；
- 3、板式给料机料槽衔接采用弧形搭接，因而有效地防止了物料的散漏现象；
- 4、可采用整体全封闭护罩，利于排尘；能安装防止输送链逆转制动装置。

板式给料机（板式给料机）可分为：轻型给料机，中型给料机，厚板给料机；分别用于从储存箱到破碎机输送机的水平或倾斜线段或其他工作机器和容器连续均匀地分配和输送。堆积密度如下：轻机不超过1200kg/

m³，块重不超过140kg，温度不高于350℃，链板给料机，各种块状和颗粒状物料分散。中型机器是各种松散材料，重量不超过2400千克/立方米，块重不超过500千克，温度不高于400℃。重型板式给料机的罐宽为1000，1250，1500，2000，2500，3150 mm，天门给料机，长度为420 m，容量为60-200 m³/h。

影响主要用于中小型水泥厂，作为石灰矿的初级破碎饲料，也适用于冶金，震动给料机，煤炭，化工，电力，建材，机械制造等工业部门。

设备维修轴承承受机的全负荷，因此良好的润滑与轴承寿命有很大关系。它直接影响机器的使用寿命和运行率。

因此，必须清洁所需的润滑油，密封必须良好，并且机器的主要注油。

(1) 旋转轴承 (2) 滚子轴承 (3) 所有齿轮 (4) 主动轴承，滑动平面。

板式给料机具有锋利棱角的和对给料机有强烈磨损性的物料或成件物品都可以输送，规程密度不大于2400 kg/m³。板式给料机还用于输送小于400℃以下的高温物料。

板式给料机可以左传动，也可以右传动，可以水平输送物料，也可以倾斜输送物料。板式给料机的倾斜角 $0 \leq \alpha \leq 25^\circ$ 。使用板式给料机的用户可根据实际现场选定。

板式给料机的牵引链条强度高，可以作较长距离的输送，板式给料机的最大输送长度可达18m。板式给料机的链板抗弯强度大，耐冲击。板式给料机的运行平稳可靠、噪音小。

链板给料机-天门给料机-安徽百特给料机厂家由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司为客户提供“输送机,皮带输送机,提升机,斗式提升机,螺旋提升机”等业务，公司拥有“百特”等品牌，专注于传送带等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。