

高分子自粘胶膜防水卷材销售 星洲防水公司

产品名称	高分子自粘胶膜防水卷材销售 星洲防水公司
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

自粘胶膜防水卷材施工工艺：

1、清理基面：

清除混凝土基面的灰尘、杂物。

2、大面防水卷材施工：

按基面形状制定卷材的铺贴顺序，将卷材平铺或固定在基面上。卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm。

自粘胶膜防水卷材的性能特点：一层防水，两道设防，高分子自粘胶膜防水卷材销售，防水效果更可靠。该卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的优点，具有很高的抗穿刺、耐侯、自愈、耐高低温等性能，物理性能更优异，化学性能更稳定。

高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

1、卷材宜单层铺设；

2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；

3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。

自粘胶膜防水卷材优缺点有哪些呢？

- 1、全新的粘结技术：浇筑混凝土时的浆液与卷材粘结层特殊的高分子自粘胶膜反应粘结，黄石市高分子自粘胶膜防水卷材，使卷材与混凝土结构层永久性粘接为一体，中间无窜水隐患。
- 2、防水卷材与基层空铺、无粘结，高分子自粘胶膜防水卷材厂家，基层沉降变形不会影响其防水性能。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

- 1 抗拉强度：500N/50mm；
- 2 延伸率：400；
- 3 钉杆撕裂强度：400N；
- 4 低温柔性：-25度，无裂纹；
- 5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；

高分子自粘胶膜防水卷材销售-星洲防水公司由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！