

3D打印机厂家培训 铜仁3D打印机 【诺彩】

产品名称	3D打印机厂家培训 铜仁3D打印机 【诺彩】
公司名称	广州诺彩数码产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑A6栋
联系电话	13602430913

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州诺彩数码产品有限公司

广州诺彩uv平板打印机是一种高科技的非接触喷墨型免制版全彩色数码打印机。它不受任何材料限制，可以在各类金属，玻璃，瓷砖，皮革，陶瓷，塑胶塑料，吸塑，木质，木塑板，复合木板，铝板，集成墙板，石材，泡沫，亚克力(有机玻璃)，水晶，PVC，油画布，广告布，不锈钢，等各种素材物体、软性物体、硬性物体等表面进行彩印。

UV平板打印机生产中，会因为喷头故障、介质摆放和高低调整等因素造成画质制作失误，3D打印机厂家墨水，主要是喷头滴墨、漏墨，或者喷头与材料介质太近，造成喷头擦过介质表面，损伤画质。UV平板打印机打印材质一定要摆放平整，这对于有吸风装置的设备来说情况会好很多。当然还有一种原因是打印材质太过透明，或者是太厚。这时就需要重新装载打印材质，以保证表面平整，同时还要将不透明的打印材质换掉。的介质厚度是100mm以内。

UV平板打印机在打印的过程中偶尔出现滴墨的情况，这种情况通常是因为副墨罐上的空气过滤器中的过滤片湿了，3D打印机厂家培训，从而导致通气不畅。造成这种情况也可能是UV打印机打印喷头有细毛以及灰尘等污物，UV平板打印机喷出的墨水在这些污物积累到一定程度时，就会自动滴落。解决此类问题需要将空气过滤器更换，同时还需要用专用清洗液清洗喷头，并要对灯箱布的两个边缘做一个详细的检查，看有没有多出来的毛边，如果有毛边的话，可以用打火机对其进行简单的处理。

广州诺彩数码产品有限公司坐落于广州南沙区，是专业研发、生产及销售uv平板打印机的厂家，国内小型uv平板打印机自主研发获得专利证书，uv平板打印机在不同行业有不同的叫法，比如：平面打印机、小型uv打印机、3D打印机、数码印花机、数码直喷机、uv彩印机、uv喷绘机等等，uv平板打印机的使用范围很广泛，应用于礼品行业、玩具、文具、手机壳、化妆品包材、家用品、电子产品、五金饰品、工艺礼品等等。

UV打印机生产厂家。UV打印机新喷头测试的方法

一、在测试喷头前，请您注意不要让喷头接触到水，因为这样很易导致烧板，甚至烧头。

二、如果连接电缆时，请记住不要带UV墨水，且要确保与插座接触良好，铜仁3D打印机，不碰脚，否则，易引起喷头短路烧毁。

三、您安装喷头时，请切断电源，且安装到合适的位置。安装完成后，请用手轻轻小车，检测是否顺畅。但是装好后马上通电，易把车头给撞。

四、为了使墨管更好地排出墨水，请您把机头的空气完全排出后再打印（新装的喷头通常会有空气的）。

广州诺彩数码产品有限公司坐落于广州南沙区，是专业研发、生产及销售uv平板打印机的厂家，主营设备型号以uv0406、uv0609小型uv平板打印机为主，从2005年开始，历经14年公司只专注于小型uv平板打印机，目前uv0406及uv0609目前已经升级到第四代，客户遍及全球每一个国家。

UV打印机生产厂家，UV打印机使用与保养你知道吗？

1.每天下班关机前要对喷头进行压墨操作，然后用专用无尘布擦拭喷头表面的余墨，再打印喷头状态，检查喷孔有无断墨。如果有则需要重新压墨，然后重新擦拭喷头表面后再打一遍喷头状态看有无断墨问题，直到没有断墨，状态OK即可。

2、UV打印机关机时也有先后顺序，应该先关闭控制软件，再关闭作图软件，然后关电脑，再关机器，之后关闭所有的用电设备，在关机器之前要记得关闭二级墨盒阀门，否则有可能导致漏墨就麻烦了。

3、每星期要检查一次UV灯冷却水箱里的水液位，水位不足时要及时添加到的液位，避免UV灯散热不足而损坏。北方的用户到了冬天，3D打印机售后流程，一定要记得在水中添加防冻液，保证水箱里的水呈

液体状态，以免因水冰冻而发生麻烦甚至损坏机器。

4、UV打印机的运动部分要定期添加润滑油。X轴和Y轴上的导轨、滑块和丝杆都是高精密件，添加润滑油减少摩擦度，机器运转时能减少发热从而提高打印精度，延长导轨和滑块的使用寿命。如果导轨、丝杆很脏应先用无尘布擦拭干净后再上润滑油，建议选用缝纫机油等粘度较低的润滑油，以免润滑油粘度太大给设备运转带来阻力。X轴的传送皮带也要定期检查，确保松紧度合适。

3D打印机厂家培训-铜仁3D打印机-【诺彩】(查看)由广州诺彩数码产品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州诺彩数码产品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!