

# 山东锦朝承接工程 济南防静电环氧平涂地坪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山东锦朝承接工程 济南防静电环氧平涂地坪    |
| 公司名称 | 山东锦朝建筑装饰工程有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室 |
| 联系电话 | 18615532215             |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

但由于产业要求的侧主要，运用环境以及涂装施工管制不就绪，济南防静电环氧平涂地坪，会出现一些繁复的问题，从而波及涂装施工进程以及运用功效。为了包管产业地坪涂装时的挑选，顺当施工以及运用，有几个方面的问题一定导致看重。地坪表现，要创立专业化服务以及管理体系或一站式服务体系，针对地坪施工前的运用特色实行设计，组合专业化的施工队伍，掌管并实行施工陆地表面预办理，全程施工、严格监视，从而包管工程抵达功效。

环氧地坪工程施工前的设计以及专业化施工队伍的组是主要枢纽。地坪以为：确切地掌握每个顾客、每个工场，甚而每个劳动区间各个不雷同的天性要求，经过熟悉并解析产业地坪所要赋予的性能、装束以及造价等要求，从而为业主定制天性化服务的框架，是该阶段劳动的核心。详细包含区间性能的挑选，涂装体系的举荐，施工组合的设计，独特技艺问题办理等劳动。由于产业地坪产物千差万别，详细性能要求不尽雷同，单一类别的地坪涂料不能知足需求的，这就需求与业主实行平凡的交谈，而后挑选地坪油漆施工工艺及所对应的造价。

### 自流平面层施工

将环氧自流平主剂和固化剂按配比混合搅拌均匀，直接倒在已有中涂的地面上，用专用带齿镘刀直接把混合均匀的环氧自流平主剂和固化剂镘涂在涂有腻子的基面上将其摊开，或用大型喷涂机喷涂在地面上，使自流平获得平整均匀的表面涂层，再用排泡辊消泡，确保表面颜色均一、平整、无气泡。

## 工艺流程

环氧自流地坪工艺流程：基层清理—测混凝土基层含水率—施：底涂—施工中途—施工面涂。

环氧自流地坪施工中，主要抓好整体面层施工，重点控制特殊部位的施工(特别是地面与墙体交接处的阴阳角及转角处)。

### 环氧地坪漆施工时怎样预防起皮问题？

环氧地坪漆施工起皮问题是很常见的，防静电环氧平涂地坪材料，也是令人头疼的问题，防静电环氧平涂地坪厂家，环氧地坪漆施工起皮该如何预防！环氧地坪漆施工时要注意以下几点：

- 1、基础表面处理不佳或者太光滑是环氧地坪漆施工起皮的致命伤，环氧地坪漆施工涂装前被涂物基础表面上有油污、蜡，水汽、灰尘和化学药品等。或表面预处理后至涂漆施工的间隔时间过长涂装前被涂物表面应处理清洁，并应立即涂装施工。
- 2、选择专业的施工人员，一些经验不足的施工人员，在施工时力度大小控制不了，使得地面出现涂膜厚薄不均匀，或者未实干就进入下道工序，导致上涂层不干发黏，脱层等问题。

山东锦朝承接工程-济南防静电环氧平涂地坪由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。山东锦朝建筑装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东锦朝——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室，联系人：郭经理。