

对夹式料斗提升混合机1000L

产品名称	对夹式料斗提升混合机1000L
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

对夹式料斗提升混合机1000L

一、产品简介

HTDL系列对夹式料斗提升混合机具有好的混合效果，用于制药生产中对固体粉粒状物料的混合，混合均匀度高，不存在交叉污染和粉尘。能满足严格的批号管理，符合药品生产的GMP要求。料斗提升混合机可以夹持不同大小容积的几种料斗，自动完成提升、夹持、混合、下降、松夹等全部动作。单台料斗提升混合机可以配置不同规格的料斗，能满足大批量、多品种的混合要求，适用于各类食品、制药企业，同时在化工、轻工等行业有广泛用途。

二、工作原理

提升式料斗混合机由机架、对夹式刚性回转框架、升降/夹持系统，驱动系统、制动系统、控制系统等组成。将装有物料的料斗,推入回转框架内充分定位后，控制系统会发出料

斗定位到位信号，此时，按下操作屏上的”确认”按钮，升降/夹持系统即自动将料斗提升到位并夹紧；料斗被充分夹紧后，驱动系统方按设定的时间、转速等参数进行混合；即将达到设定的混合时间时，回转框架自动减速慢转；随即制动系统工作，使回转框架垂直停止至便于推出料斗之状态，混合结束；然后，升降/夹持系统自动松夹，并将料斗下降至地面；同时，打印机自动打印该批混合的完整数据；

三、技术特点

- 1、结构简约紧凑，外形美观大方，提升驱动系统、旋转驱动系统、操作简便，工艺参数调整方便。
- 2、由PLC进行系统控制，光电位置控制传感器、电动机组成的驱动系统，具有混合时间与出料位置控制功能，停机时出料口定位准确。
- 3、单机可配多种规格的料斗，混合后的物料不出料斗从回转臂上随料斗卸下，直接转入下工序，大大提高了混合机的使用效率，避免了物料交叉污染，符合GMP要求。
- 4、过载报警，带隔离防护栏，带警报灯及蜂鸣器。。
- 5、混合均匀度达99%以上、体积装料系数达0.80，桶体内外光洁、无死角。