

地下室止水钢板厂家/钢板止水带规格及价格/止水钢板一吨多少钱

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 地下室止水钢板厂家/钢板止水带规格及价格/止水钢板一吨多少钱 |
| 公司名称 | 云南昆云工贸有限公司 |
| 价格 | 19.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:昆云工贸 型号:300*3 产地:云南 |
| 公司地址 | 云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室 |
| 联系电话 | 15969549150 |

产品详情

云南昆云钢材工贸有限公司，《300*3钢板止水带价格》《镀锌止水钢板报价》《400*3钢板止水带厂家》

一般钢板止水带是采用[冷轧板](#)

作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。

钢板止水带（止水钢板）即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmx3m的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。因此止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。

应尽力保证止水钢板在墙体中线上；

两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；

墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。

止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋点焊在主筋上；

止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。

止水钢板的“开口”朝迎水面。

云南昆云镀锌钢板止水带厂家，钢板橡胶止水带产品,CL-GB钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片，

主要可以分为:普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为:200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格。可根据用户要求订做。钢板橡胶止水带是工程中常用的材料,可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等,主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

采用钢板止水带它可改变水的渗透路径,延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中,金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中,采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程,如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构,分强力区和防水区,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接,使防水性能更佳。