生产高含氢硅油 202 星泰隆

产品名称	生产高含氢硅油 202 星泰隆
公司名称	新余市星泰有机硅有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	型号:202 品牌:星泰隆 来源:含氢硅油
公司地址	江西省新余市渝水区珠珊板桥工业园
联系电话	13317901881 13397908728

产品详情

型号	202	品牌	星泰隆
来源	含氢硅油	用途	纺织柔软剂
主要用途	柔软剂	有效物质含量	99（%）
产品规格	50l，200l	CAS	63148-57-2

具体产品价格、质量。请咨询厂家。

一。高含氢硅油cas：63148-57-2 hs编码：39100000.00

性能指标：

含氢量（%，m/m）：1.56-1.6

外观：无色透明液体;

粘度（25°C，mm2/s）：10~45

密度（25°C，g/cm3）：0.995~1.015;

折光率（25°C）：1.390~1.410挥发份：%≤1—4

闪点:≥150

分子量：2500-3500

三.主要用途:1.陶瓷防污、防油、防水处理剂; 2.合成各种改性硅油、硅橡胶用重要中间体;
3.天然及合成纤维织物、丝绸、皮革的防水剂和柔软剂; 4.纸张的防水、防粘剂; 5.玻璃纤维的防水柔软剂

四.包装及贮运：本产品属非危险品，用200l塑料桶包装(200kg/桶)，也可根据顾客需要定量包装。贮存于阴凉干燥处，贮期一年。应避免与碱性物质接触，防潮，防酸。贮期一年.

二。低含氢硅油（0.18-1.0%）

用途:加成型硅橡胶交联剂。特点，加快混练结构化速度，混练后结构更加稳定。纺织行业防水处理剂特点，改善织物防水性能，提高柔顺度..一、主要成分：甲基含氢链节，d链节外观：无色、透明粘度：（25°Cmm2.s﹣1）15—200闪点：（°C）＞200含氢量：（%）0.12~1.2密度：（25°C）0.990—0.998折射率：（25°C）1.397挥发份（150°C.2h）≤1%

分子量：

二、适用范围：1、加成型硅橡胶交联剂。特点，加快混练结构化速度，混练后结构更加稳定。2、纺织行业防水处理剂。特点，改善织物防水性能，提高柔顺度。3、高档建筑材料防水处理剂。特点，提高材料防水性能，保持材料表面光洁度，特别适合和彩釉混合后利于彩釉和材料表面的平整

度和加强粘接强度。