

甲级防火窗耐火极限

产品名称	甲级防火窗耐火极限
公司名称	浙江正合工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县百花山工业区（浙江柯蓝工贸有限公司内）（注册地址）
联系电话	13175800066

产品详情

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。一般设置在防火间距不足部位的建筑外墙上的开口或天窗，建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位以及需要防火火灾竖向蔓延的外墙开口部位。

浙江正合工贸有限公司，是一家集投资、研发、制造、营销于一体的多功能钢质防火门厂家、木制防火门厂家、钢制防火窗厂家、防火卷帘门厂家、入户防火门厂家、铸铝防火门厂家，断桥铝耐火窗厂家的综合性大型现代化企业。欧泰门业是其旗下主推高等品牌，主产欧泰高等铸铝门、欧泰断桥铝耐火窗、欧泰钢质耐火窗、欧泰木质防火门、欧泰钢质防火门、欧泰防盗门、欧泰进户门等，为公司向集团化、多元化、规模化和品牌化发展奠定坚实的基础。

浙江正合工贸有限公司欧泰门业生产基地，位于浙江武义百花山经济开发区，该地面积9万²，拥有现代化标准厂房和多套现代化生产流水线。公司净资产近5亿元，员工600多人，日产能约2600樘门、断桥铝耐火窗、钢质防火窗年生产量约30万平方，产品质量-直赢得广大客户的好评。公司组织机构严密，企业实力雄厚，技术设备先进，制造工艺精良、产品品种丰富，营销网络健全，公司将在全国30多个省、市和自治区设立办事处和经销点，产品畅销全国各地。

技术要求折叠材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。

(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。

(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。

(4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。

(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的

75%。

(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。

(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

(8)防火窗启闭装置:必须具备温度感应释放窗扇的功能，目前市面有一体化的(闭窗器)，分体化的(熔断装置)；

折叠安装要求1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

3、安装

(1)防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。

(2)防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。

(3)窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

(4)五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

(5)防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。

(6)安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行

钢质防火窗是指用钢材作框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗。

1、窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。2、钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。

3、木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。

4、钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。5、防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。

6、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。

7、五金配件应为经检测合格的定型配套产品。