全自动日本折原FSM-6000LEUV玻璃应力仪现货供应

产品名称	全自动日本折原FSM-6000LEUV玻璃应力仪现货供应
公司名称	深圳市捷启电子有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:折原/田野 型号:FSM-6000LEUV 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道创业路南侧易达大厦1栋A0803（办公场所）
联系电话	13392823376

产品详情

FSM-6000LEUVPremium 应力测试仪为全球**一款化学钢化玻璃表面应力检测仪器，用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。该仪器采用无损检测方式，使用操作方便，既缩短了测量所需时间，又对玻璃生产过程进行及时监控，能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况，进而判断产品的钢化程度。

一、仪器特点

1.具有其他型号没有的**的测量方法(折射计光弹性分析原理)。

2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。

3.能够用电脑自动保存数据，便于品质管理。

4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。

5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时 (以前500小时)。

6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到*小。

7.实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。

8.在连续测量时系统自动保存测量的数据，并累计测量数目（合格数目/不合格数目）。

9.除了连续测量，也可以自由选择单次测量、手动测量等测量方式。

10.实现连续测量的同时并根据设置区间自动判断合格/不合格。

二、技术参数

1. 应力值测量范围：0-1000Mpa

2. 应力值测量精度：±10Mpa

3. 应力层深度测量范围：5-50μm

4. 应力层深度测量精度：±2μm

5. 光源：专用 LED，波长 365±2nm

6. 测量对象：化学强化玻璃、物理强化玻璃

7. 测量形状：平板玻璃 10mm×10mm 或以上

8. 棱镜：S-LAL-10 ND=1.72

9. PC：专用（Windows 10、测量软件已安装）

10. 电源：AC220V±5V 5A

11. 尺寸：300×600×200mm

12. 重量：约 16kg

三、配置清单

1. 应力测试仪主机 1 台

2. 电脑 1 台（包含主机、显示器、鼠标、键盘）

3. 测试软件 1 套（含加密锁 1只）

4. 校准片 1 块

5. 三棱镜 1 个

6. 显影液 2支

四、使用注意事项

1. 请操作机器时要轻拿轻放被测样品，以免对棱镜部分造成损伤。

2. 当检测图像显示不清晰时，请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。

3. 杜绝连通互联网和局域网以及含有病毒的 USB 接口的软盘或硬盘。

4. 请在室内使用该机器，避免强光照射，室内空气不可太潮湿，且酸碱度要适中。

5. 请远离其他化学品。

6. 请务必保存好配套的密码狗，如有丢失责任自负。

7. 请正确操作本机器配套的电脑配置，切勿随意强制关机，以免造成电脑毁坏。