

# 柴进电缆桥架 玻璃钢桥架公司 邢台玻璃钢桥架

产品名称	柴进电缆桥架 玻璃钢桥架公司 邢台玻璃钢桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

### 【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管,必须进行保护接地,且必须符合下列规定:

- (1)金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。
- (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线小允许截面应不小于4mm<sup>2</sup>。
- (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线,但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。

当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时,电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流,并满足热效应的要求。

### 【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

槽式电缆桥架槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。

### 【柴进电缆桥架向您推荐明星产品--桥架】

电缆桥架的荷载电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度，玻璃钢桥架报价，按电缆敷设的不同路由分别列表统计。动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架，阻燃玻璃钢桥架，一般不考虑动荷载，玻璃钢桥架公司，即不允许在桥架上站(行)人，如果需要考虑站人，邢台玻璃钢桥架，则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载，它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关，设计中应根据各种条件加以计算。

柴进电缆桥架(图)-玻璃钢桥架公司-

邢台玻璃钢桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。天津柴进电缆桥架制造有限公司是天津天津市,金属建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柴进电缆桥架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柴进电缆桥架更加美好的未来。