

粉末涂料砂面粉 砂面粉 思洛尔新材料

产品名称	粉末涂料砂面粉 砂面粉 思洛尔新材料
公司名称	东莞市思洛尔新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山伟兴路4号1栋
联系电话	13825759355 13825759355

产品详情

砂纹粉特性，砂面粉，由于具有严紧的粒径分布，所以同时具有砂面效果和耐磨擦性。砂面粉系列具有优越之耐溶剂性，所以不论电水性或溶剂系均可使用。通常建议添加量为总量的7-8%。可依据干膜的厚度及砂面的密度来增加或减少添加量。

水性砂面粉品质优异，批次稳定，线材挤塑砂面粉，具有良好的手感和防滑性。

不含硅酮成份，不影响重涂附着性。

砂面粉为粉末状纹理剂，可赋予涂料表面纹理。纹理的性质和效果有赖于涂膜厚度和纹理剂的添加比例。

砂面粉用于：广泛应用于需要消光照明系统（如灯罩），粉末涂料砂面粉，光学仪器，电脑设备，家具、通讯器材涂料及烟标，酒标等磨砂油墨；以及砂面漆、防皮漆、料纹漆、塑胶漆、家具漆、汽车漆、各种烤漆、木器漆等特殊效果涂膜油漆产品。

特性与用途

1. 特殊处理高分子量改性聚合物
2. 化学性质稳定，耐紫外线、耐光、耐热、耐酸碱应用在水性体系中，不会产生漂浮、沉淀及发白等现象。
3. 提供特殊纹理手感和视觉效果。
4. 可作为功能助剂用于减少摩擦系数，水性涂料砂面粉，提供不同的砂纹效果，同时提高优良的耐刮抗磨表面性能。砂面粉能予涂膜表面硬度、平滑性以及抗刮损性。

产品特点：

A、磨砂粉手感滑爽。

B、磨砂粉粒径分布范围窄，粒径均匀；

C、磨砂粉化学性质稳定，耐紫外线、耐光、耐热、耐酸碱，适用范围广，广泛用于五金烤漆、家具漆、玻璃油漆、塑胶油漆、磨砂油墨、丝印油墨；

D、磨砂粉经过表面处理，易分散，跟树脂相容性好，水性、油性均可使用。应用在水性体系中，不会产生漂浮、沉淀及发白等现象。

粉末涂料砂面粉-砂面粉-

思洛尔新材料由东莞市思洛尔新材料科技有限公司提供。东莞市思洛尔新材料科技有限公司是广东东莞,化工产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在思洛尔新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创思洛尔新材料更加美好的未来。